

LATEX B-25

Γαλακτώδης πρόσμικτη ρητίνη κονιαμάτων τσιμέντου

Περιγραφή Προϊόντος

Το προϊόν **LATEX B-25** είναι ένα βελτιωτικό, ακρυλικό πρόσμικτο ενός συστατικού, χωρίς οργανικούς διαλύτες. Συνιστάται για την τροποποίηση υδραυλικών κονιαμάτων, όπως ελαστικές κόλλες, στεγανωτικές λάσπες, κ.τ.λ.

Πεδία Εφαρμογής

Είναι κατάλληλο για κάθε είδους κονιάματα βάσεως τσιμέντου ή γύψου όπως:

- Παραδοσιακοί σοβάδες
- Βιομηχανικοί - έτοιμοι σοβάδες
- Λάσπη χτισίματος
- Οικοδομικές κόλλες
- Υλικά επισκευής, με βάση το τσιμέντο
- Τσιμεντοκονίες
- Στεγανωτικά προϊόντα βάσεως τσιμέντου
- Βιομηχανικά δάπεδα

Με την προσθήκη του **LATEX B-25** στους απλούς σοβάδες και οικοδομικές λάσπες μετατρέπονται σε υλικά κατάλληλα για επισκευές. Με την προσθήκη του **LATEX B-25** στους σοβάδες, μπορεί να κατασκευαστούν λεπτές επιστρώσεις, χωρίς να δημιουργηθούν σκασίματα. Τα υλικά συγκόλλησης έχουν καλύτερη συνάφεια με δύσκολες επιφάνειες όπως μέταλλο, ξύλο κ.τ.λ.

Εφαρμογή

Αρχικά αναμίξτε το κονίαμα με το νερό. Στη συνέχεια προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα του προϊόντος **LATEX B-25** υπό συνεχή ανάδευση μέχρι να δημιουργηθεί μια ομοιογενής πάστα. Για την ανάμιξη των κονιαμάτων με νερό, στα οποία θα προστεθεί και **LATEX B-25** πρέπει να χρησιμοποιήσετε λιγότερη ποσότητα νερού (από το κανονικό). Η ανάμιξη μπορεί να γίνει είτε με το χέρι είτε με το mixer. Πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι η προσθήκη του **LATEX B-25** αυξάνει την ρευστότητα του υλικού.

Κατανάλωση

40-80g **LATEX B-25** ανά κιλό προϊόντος ή αραιώση με νερό σε αναλογίες **LATEX B-25: ΝΕΡΟ = 1:1 έως 1:5** ανάλογα με την βελτίωση που επιδιώκετε.

Αποθήκευση

Το προϊόν συσκευάζεται σε πλαστικά δοχεία των 1lt, 4lt και 20lt και διατηρείται για ένα χρόνο σφραγισμένο σε κλειστούς και αεριζόμενους αποθηκευτικούς χώρους και σε θερμοκρασίες +5°C έως 30 °C.

Προσοχή

Προστατέψτε τα μάτια και το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή. Διαβάστε της πληροφορίες στην ετικέτα και στο Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος πριν από τη χρήση. Φορέστε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα και γάντια. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά	Τιμή
Μορφή	Υγρό διάλυμα
Χρώμα	Γαλακτώδες
Τύπου	Συμπολυμερές στυρενίου- βουταδιενίου
pH (στους +20 ⁰ C)	7-9
Ειδικό βάρος	1,01-1,02 gr/cm ³
Κατανάλωση	40-80g ανά Kg κονιάματος
Ευφλεκτότητα	Όχι
Οργανικοί διαλύτες	Όχι

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23⁰C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο, όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και την απορροφητικότητα του υποστρώματος