

LIT B-15

Πλαστικοποιητής επιβραδυντής κονιαμάτων

Περιγραφή Προϊόντος

Διαφανές ρητινούχο υγρό αντικατάστατο του ασβέστη. Κατάλληλο για κονιάματα στα οποία χρειάζεται να μεγαλώσει ο χρόνος εφαρμογής και να βελτιωθεί η πρόσφυση στην επιφάνεια προσαρμογής. Βελτιώνει την εργασιμότητα των κονιαμάτων και αποφεύγονται τα προβλήματα που δημιουργούνται από την χρήση του ασβέστη.

Πεδία Εφαρμογής

Κατάλληλο για:

- την παρασκευή σοβά.
- την παρασκευή κονιάματος τοιχοποιίας.
- την παρασκευή κονιάματος πλακοστρώσεων και μαρμαροστρώσεων.

Εφαρμογή

Αρχικά αναμίξτε το προϊόν με καθαρό νερό. Στη συνέχεια προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα στο κονίαμα υπό συνεχή ανάδευση.

Κατανάλωση

- Για παρασκευή σοβά: 0,20 – 0,25 kg ανά σακί τσιμέντο.
- Για παρασκευή κονιάματος τοιχοποιίας: 0,15 kg ανά σακί τσιμέντο.

Καθαρισμός εργαλείων και μηχανών

Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό.

Αποθήκευση

Σε πλαστικά δοχεία των δοχεία των 1 - 4 και 20 lt και σε δεξαμενές των 1000 lt.. Διάρκεια ζωής απεριόριστη σε ξηρό περιβάλλον με θερμοκρασία μεγαλύτερη από 0°C.

Προσοχή

Προστατέψτε τα μάτια και το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή. Διαβάστε της πληροφορίες στην ετικέτα και στο Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος πριν από τη χρήση. Φορέστε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα και γάντια. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες.