

ULTIMATE B-37

Υδροδιαλυτό ακρυλικό αστάρι προ βαφής για λείες και απορροφητικές επιφάνειες

Περιγραφή Προϊόντος

Το **ULTIMATE B-37** είναι ένα ακρυλικής βάσης αστάρι επιχρισμάτων για τα ακρυλικής βάσης επίχρισματα και χρώματα του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης **ClimaSystem** της **VIODOM**. Το **ULTIMATE B-37** εφαρμόζεται πάνω σε σκυρόδεμα, κονιάματα, γυψοσανίδες και βαμμένες επιφάνειες. Το **ULTIMATE B-37** διατίθεται σε διάφορα χρώματα και αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας.

Εφαρμογή

Το **ULTIMATE B-37** εφαρμόζεται πάνω σε σκυρόδεμα, κονιάματα, γυψοσανίδες και βαμμένες επιφάνειες.

Πριν την εφαρμογή του το **ULTIMATE B-37** διαλύεται με 25% καθαρό νερό.

Το **ULTIMATE B-37** εφαρμόζεται σε μία στρώση. Σε περίπτωση υψηλών θερμοκρασιών και μεγάλης απορροφητικότητας του υποβάθρου μπορεί να εφαρμοστεί και δεύτερη στρώση.

- Το **ULTIMATE B-37** εφαρμόζεται με ρολό ή με ψεκάσμο
- Εφαρμογή του προϊόντος κατά τη διάρκεια βροχής ή παγετού πρέπει να αποφεύγεται.
- Οι πιτσιλιές πρέπει να καθαρίζονται αμέσως με νερό.
- Η θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να είναι πάνω από +5°C.
- Το **ULTIMATE B-37** πρέπει να έχει πλήρως στεγνώσει πριν την εφαρμογή των επιχρισμάτων ή των χρωμάτων.

Κατανάλωση

Η κατανάλωση είναι 0,25 kg/m².

Αποθήκευση

Το προϊόν συσκευάζεται σε πλαστικά δοχεία των 5 και 15 κιλών και διατηρείται για ένα χρόνο σφραγισμένο σε κλειστούς και αεριζόμενους αποθηκευτικούς χώρους και σε θερμοκρασίες +5°C έως 30°C.

Δε συνίσταται

- Η αποθήκευση του προϊόντος συνθήκες παγετού ή καύσωνα.
- Η εφαρμογή του προϊόντος κατά τη διάρκεια βροχής.
- Η εφαρμογή του προϊόντος έξω από το συνιστάμενο θερμοκρασιακό εύρος.
- Σε επιφάνειες που πρόκειται να βαφτούν με ελαιοχρώματα.
- Σε επιφάνειες που φθείρονται από το νερό.

Προσοχή

Προστατέψτε τα μάτια και το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή. Διαβάστε της πληροφορίες στην ετικέτα και στο Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος πριν από τη χρήση. Φορέστε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα και γάντια. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά	Τιμή
Μορφή	Διάλυμα
Χρώμα	Διαφανές
Αντίσταση στην υγρασία και τους ατμούς	Εξαιρετική
Αντίσταση στην γήρανση	Εξαιρετική
Αντίσταση στα έλαια και τους διαλύτες	Εξαιρετική
Διαπνοή τοίχου	Ναι
Ευφλεκτότητα	Όχι
Οργανικοί διαλύτες	Όχι
Πυκνότητα μίγματος	1,05 ± 0,02 gr/cm ³

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο, όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και την απορροφητικότητα του υποστρώματος