

Viodeco Guard

Βερνίκι υδατικής βάσης για την προστασία τσιμεντοκονιών

Περιγραφή

Ειδικά σχεδιασμένο βερνίκι υδατικής βάσης για την προστασία επιφανειών τσιμεντοειδούς βάσης στις οποίες έχει προηγηθεί εφαρμογή του ασταριού Viodeco Priming Coat. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση πάνω σε κάθε είδους τσιμεντοειδή επιφάνεια όπου δεν υπάρχουν λιμνάζοντα νερά, λίπη και έλαια. Συνίσταται ιδιαίτερα για την προστασία της πατητής τσιμεντοκονίας Viodeco και την ανάδειξη των αποχρώσεών της. Το Viodeco Priming Coat δίνει λάμψη, σκληρότητα και τις καθιστά πιο εύκολες στο καθημερινό καθάρισμα.

Πεδία Εφαρμογής

Το Viodeco Guard μπορεί να εφαρμοστεί σε δάπεδα και τοίχους που έχει προηγηθεί η εφαρμογή της πατητής τσιμεντοκονίας Viodeco, σε φυσικό γρανίτη, μάρμαρο, πέτρα Καρύστου και Πηλίου.

Πλεονεκτήματα/ Χαρακτηριστικά

- Κατάλληλο για τοίχους και δάπεδα
- Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Αντίσταση στο νερό και τα ουδέτερα καθαριστικά
- Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Γυαλίζει και προστατεύει
- Δεν ξεφλουδίζει
- Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
- Υψηλή πρόσφυση στο υπόστρωμα
- Ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση
- Οικονομική λύση για άριστο αποτέλεσμα

Προετοιμασία Υποστρώματος

Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι καθαρή, στεγνή και ελεύθερη από σκόνη και μούχλα πριν την εφαρμογή.

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, να έχουν αφαιρεθεί τα σαθρά και όλα τα υπολείμματα όπως σκόνες, λάδια, γράσα. Επίσης πρέπει να απομακρυνθούν τυχόν λιμνάζοντα νερά. Η επιφάνεια θα πρέπει να έχει μονωθεί και να μην υπόκειται σε διαρκή ανιούσα υγρασία

Εφαρμογή

Για καλύτερο αποτέλεσμα προτείνουμε δύο χέρια με Viodeco Guard. Για την εφαρμογή χρησιμοποιείστε ρολό χωρίς όμως να αφήνετε περίσσεια υλικού. Το Viodeco Guard πρέπει να εισχωρεί καλά στην επιφάνεια εφαρμογής. Για την καλύτερη δυνατή προστασία περνάμε το δεύτερο χέρι αδιάλυτο μετά από περίπου 2 ώρες ανάλογα με τις θερμοκρασιακές συνθήκες εφαρμογής.

Κατανάλωση

100-200ml/m² αναλόγως πάντα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Συσκευασία- Αποθήκευση

Πλαστικά μπουκάλια του 1lt σε χαρτοκιβώτια 12 τεμαχίων. Αποθηκεύεται σε σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρό περιβάλλον με θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +35°C για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

Στέγνωμα

Στεγνώνει σε 2-3 ώρες, τόσο ώστε να μην κολλάει.

Επαναβαφή

Επαναβάφεται μετά από 2-3 ώρες χωρίς πρόβλημα. Οι χρόνοι στεγνώματος αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 60% υγρασία). Τυχόν διαφορές στη θερμοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος μπορούν να μεταβάλλουν τους παραπάνω χρόνους.

Εργαλεία εφαρμογής

Πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά την χρήση στραγγίζουμε καλά το βερνίκι μέσα στο κουτί και καθαρίζουμε όλα τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

Συστάσεις

Μην εφαρμόζετε το Viodeco Guard πάνω σε παλιά βερνίκια, σε βρώμικες και υγρές επιφάνειες. Να χρησιμοποιείτε πάντα καθαρά εργαλεία, χωρίς σκουριά. Να μην εφαρμόζετε το Viodeco Guard πάνω σε υποστρώματα με διαρκή ανιούσα υγρασία

Θερμοκρασία εφαρμογής

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C ή πριν από βροχή. Κατά την εφαρμογή θα πρέπει η επιφάνεια να μην έρχεται σε απευθείας έκθεση με την ηλιακή ακτινοβολία. Αντίξοες συνθήκες κατά τη διάρκεια, ή λίγο μετά την εφαρμογή, ενδέχεται να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος

Προφυλάξεις

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση, την αποθήκευση και την απόρριψη του προϊόντος διαβάστε τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα και στο πιο πρόσφατο Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος πριν από το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες. Τα περισσεύματα των υλικών δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων. 210 77.93.777.