

ΔΟΜΗΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ  
**VIODOM**®

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
**2017-2018**

[www.viodom.gr](http://www.viodom.gr)



# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

## Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Κτιρίων

### Θερμομονωτικό Υλικό

EPS-F 80 Διογκωμένη πολυστερίνη	ΣΕΛ. 02
EPS-F 100 Διογκωμένη πολυστερίνη	ΣΕΛ. 02
EPS-F 150 Διογκωμένη πολυστερίνη	ΣΕΛ. 02
EPS-F 200 Διογκωμένη πολυστερίνη	ΣΕΛ. 02
NEOPOR EPS 80 Αυτοσβενύμενη γραφитоύχα διογκωμένη πολυστερίνη	ΣΕΛ. 02
NEOPOR EPS 100 Αυτοσβενύμενη γραφитоύχα διογκωμένη πολυστερίνη	ΣΕΛ. 03
NEOPOR PLUS Αυτοσβενύμενη γραφитоύχα διογκωμένη πολυστερίνη	ΣΕΛ. 03
XPS Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης	ΣΕΛ. 03
ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ Θερμομονωτικές πλάκες	ΣΕΛ. 03

### Υλικό Συγκόλλησης και Βασικής Στρώσης

POLYTHERM SV-63	ΣΕΛ. 04
POLYTHERM SV-64	ΣΕΛ. 04
POLYTHERM SV-65	ΣΕΛ. 04

### Οπλισμός

ΠΛΕΓΜΑ ClimaSystem (160gr/m <sup>2</sup> )	ΣΕΛ. 04
--	---------

### Στρώση Εμποτισμού

ULTIMATE B-37	ΣΕΛ. 04
---------------	---------

### Τελικό Επίχρισμα

DECOR PASTA SV-45	ΣΕΛ. 05
DECOR PASTA SV-50	ΣΕΛ. 05
DECORATION SV-51	ΣΕΛ. 05

### Βύσματα και Παρελκόμενα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΒΥΣΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΒΛΟ	ΣΕΛ. 06
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΒΥΣΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΒΛΟ	ΣΕΛ. 06
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΒΥΣΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΓΙΑ MULTIPOR	ΣΕΛ. 06
ΒΥΣΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑΣ	ΣΕΛ. 06
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΒΥΣΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ	ΣΕΛ. 06
ΒΥΣΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΠΕΤΟΝ	ΣΕΛ. 06
ΒΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ	ΣΕΛ. 07
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΡΕΖΑ	ΣΕΛ. 07
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΦΡΕΖΑ	ΣΕΛ. 07
ΤΑΠΑ ΓΙΑ EPS Λευκή	ΣΕΛ. 07
ΤΑΠΑ ΓΙΑ EPS (NEOPOR)	ΣΕΛ. 07
ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ΜΕ ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ	ΣΕΛ. 07
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ΜΕ ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ (Λευκό)	ΣΕΛ. 07
ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ	ΣΕΛ. 08
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ	ΣΕΛ. 08
ΠΡΟΦΙΛ ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ	ΣΕΛ. 08
ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ-ΚΡΥΦΟΣ ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗΣ	ΣΕΛ. 08
ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΣΚΟΤΙΑ	ΣΕΛ. 08
ΠΡΟΦΙΛ ΑΡΜΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ	ΣΕΛ. 08
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ (3m)	ΣΕΛ. 08
ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ClimaSystem	ΣΕΛ. 08
ΚΛΙΠ/ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΟΔΗΓΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ	ΣΕΛ. 09
ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΟΔΗΓΩΝ ΒΑΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ	ΣΕΛ. 09
ΒΥΣΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ	ΣΕΛ. 09

## Συστήματα Πατητής Τσιμεντοκονίας και Δάπεδα

### VioDeco

VioDeco II	ΣΕΛ. 10
VioDeco ARTISTIC	ΣΕΛ. 10
VioDeco PRIMING COAT	ΣΕΛ. 10
VioDeco GUARD	ΣΕΛ. 11
VioDeco SEAL PU	ΣΕΛ. 11

### Δάπεδα

LIGHTLY C-80	ΣΕΛ. 11
FULL C-83	ΣΕΛ. 11

## Έτοιμοι Σοβάδες

### Επιχρίσματα

RESIN SV-35	ΣΕΛ. 12
BASIC SV-10	ΣΕΛ. 12
BASIC SV-15	ΣΕΛ. 12
CLASSIC SV-20	ΣΕΛ. 12
SPATULE SV-94	ΣΕΛ. 13
BET SV-97	ΣΕΛ. 13

### Παρελκόμενα Επιχρισμάτων

ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΟ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ (110g/m <sup>2</sup> )	ΣΕΛ. 13
---	---------

### Παρελκόμενα για Μηχανές Έτοιμων Κονιαμάτων

ΣΤΑΤΟΡΕΣ - ΡΟΤΟΡΕΣ	ΣΕΛ. 13
D4	ΣΕΛ. 13
MILLENIUM	ΣΕΛ. 13

## Κόλλες και Αρμόστοκοι Πλακιδίων

Πεδία Εφαρμογής	ΣΕΛ. 14
-----------------	---------

### Κόλλες Πλακιδίων και Φυσικών Λίθων

KN-1 Λευκή / KN-2 Γκρι	ΣΕΛ. 15
KN-10	ΣΕΛ. 15
KN-1	ΣΕΛ. 15
SUPER SP-10	ΣΕΛ. 15
SUPER FAST SP-15	ΣΕΛ. 16
SUPER SP-20TE	ΣΕΛ. 16
SUPER GROU SP-22	ΣΕΛ. 16
SUPER MARMOGRAN SP-25	ΣΕΛ. 16
SUPER FLEX SP-30	ΣΕΛ. 17
SAND-Y C-84	ΣΕΛ. 17

### Προϊόντα Σφράγισης Αρμών (Αρμόστοκοι)

HERKO EPOFIX FS-1	ΣΕΛ. 18
HERKO FIX FS-2	ΣΕΛ. 19
HERKO FIX FS-3	ΣΕΛ. 20
GRANITO FIX FS-4	ΣΕΛ. 21

### Βοηθητικά Προϊόντα Επικόλλησης & Αρμολόγησης Πλακιδίων

ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	ΣΕΛ. 22
ΤΑΦ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	ΣΕΛ. 22
ΥΨΙΛΟΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	ΣΕΛ. 22
ΣΦΗΝΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	ΣΕΛ. 22

## Στεγανωτικά

### Επιχρίσματα

STEG TWIN SL-40 Λευκό - Γκρι	ΣΕΛ. 23
STEG TOP SL-41	ΣΕΛ. 23
STEG SL-42 Λευκό - Γκρι	ΣΕΛ. 23
FAST SL-43	ΣΕΛ. 23

### Αστάρια και Πρόσμικτα

PORO PRIMER B-10	ΣΕΛ. 24
LIT B-15	ΣΕΛ. 24
VERDE B-17	ΣΕΛ. 24
LIQUID B-23	ΣΕΛ. 24
LATEX B-25	ΣΕΛ. 24

## Επισκευαστικά

### Επισκευαστικά Σκυροδέματος

INO SV-25	ΣΕΛ. 25
CEM C-89	ΣΕΛ. 25

### Κατασκευή Τοιχοποιίας

K-PORO C-85	ΣΕΛ. 25
SAND COLOR C-86	ΣΕΛ. 25
SAND WALL C-87	ΣΕΛ. 25

## EPS-F 80 Διογκωμένη πολυστερίνη



Σταθερές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS. Πιστοποιημένες με σήμανση CE με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13163.

**Εφαρμογή:** Κατάλληλες για το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ClimaSystem και για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.

**Ενδεικτική Πυκνότητα:** 15-17 kg/m<sup>3</sup>

**Συντελεστής Θερμικής αγωγιμότητας:** λ=0,037 W/mK

Διατίθεται και σε άλλα πάχη κατόπιν παραγγελίας

**Διάσταση (mm):** 1000 x 600

ΠΑΧΗ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m <sup>2</sup> /ΔΕΜΑ	EURO/m <sup>2</sup>
30	12,00	
40	9,00	
50	7,20	

## EPS-F 100 Διογκωμένη πολυστερίνη



Σταθερές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS. Παρέχουν αυξημένη πυκνότητα και βελτιωμένη θερμική αγωγιμότητα. Πιστοποιημένες με σήμανση CE με βάση το πρότυπο EN 13163.

**Εφαρμογή:** Κατάλληλες για το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ClimaSystem και για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.

**Ενδεικτική Πυκνότητα:** 18-20 kg/m<sup>3</sup>

**Συντελεστής Θερμικής αγωγιμότητας:** λ=0,036 W/mK

Διατίθεται και σε άλλα πάχη κατόπιν παραγγελίας

**Διάσταση (mm):** 1000 x 600

ΠΑΧΗ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m <sup>2</sup> /ΔΕΜΑ	EURO/m <sup>2</sup>
30	12,00	
40	9,00	
50	7,20	
60	6,00	
70	4,80	
80	4,20	
90	3,60	
100	3,60	

## EPS-F 150 Διογκωμένη πολυστερίνη



Σταθερές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS. Παρέχουν αυξημένη πυκνότητα και είναι πιστοποιημένες με σήμανση CE, με βάση το πρότυπο EN 13163.

**Εφαρμογή:** Κατάλληλες για την εφαρμογή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης ClimaSystem στα στοιχεία από σκυρόδεμα, με τοποθέτηση στον ξυλότυπο πριν τη σκυροδέτηση, όπως κολώνες, δοκάρια και πλάκες.

**Ενδεικτική Πυκνότητα:** 25-27 kg/m<sup>3</sup>

**Συντελεστής Θερμικής αγωγιμότητας:** λ=0,034 W/mK

**Χρόνος Παράδοσης:** 5 ημέρες

Διατίθεται και σε άλλα πάχη κατόπιν παραγγελίας

**Διάσταση (mm):** 1000 x 600

ΠΑΧΗ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m <sup>2</sup> /ΔΕΜΑ	EURO/m <sup>2</sup>
20	18,00	
30	12,00	
40	9,00	
50	7,20	
60	6,00	
70	4,80	
80	4,20	
90	3,60	
100	3,60	

## EPS-F 200 Διογκωμένη πολυστερίνη



Σταθερές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS. Παρέχουν αυξημένη πυκνότητα και είναι πιστοποιημένες με σήμανση CE, με βάση το πρότυπο EN 13163.

**Εφαρμογή:** Κατάλληλες για την εφαρμογή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης ClimaSystem, στα στοιχεία από σκυρόδεμα, με τοποθέτηση στον ξυλότυπο πριν τη σκυροδέτηση, όπως κολώνες, δοκάρια και πλάκες. Επίσης, μπορεί να εφαρμοστεί για θερμομονώσεις ταρατσών.

**Ενδεικτική Πυκνότητα:** 30-32 kg/m<sup>3</sup>

**Συντελεστής Θερμικής αγωγιμότητας:** λ=0,033 W/mK

**Χρόνος Παράδοσης:** 5 ημέρες

Διατίθεται και σε άλλα πάχη κατόπιν παραγγελίας

**Διάσταση (mm):** 1000 x 600

ΠΑΧΗ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m <sup>2</sup> /ΔΕΜΑ	EURO/m <sup>2</sup>
10	36,00	
20	18,00	
30	12,00	
40	9,00	
50	7,20	
60	6,00	
70	4,80	
80	4,20	
90	3,60	
100	3,60	

## NEOPOR EPS 80 Αυτοσβενύμενη γραφитоύχα διογκωμένη πολυστερίνη



Σταθερές πλάκες αυτοσβενύμενης γραφитоύχας διογκωμένης πολυστερίνης. Παρουσιάζουν 15%-20% καλύτερες θερμομονωτικές ιδιότητες από τις συμβατικές λευκές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης. Πιστοποιημένες με σήμανση CE με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13163.

**Εφαρμογή:** Κατάλληλες για το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ClimaSystem και για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.

**Συντελεστής Θερμικής αγωγιμότητας:** λ=0,032 W/mK

**Διάσταση (mm):** 1000 x 600

ΠΑΧΗ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m <sup>2</sup> /ΔΕΜΑ	EURO/m <sup>2</sup>
50	4,80	
70	3,60	
80	3,00	

### NEOPOR EPS 100 Αυτοσβενύμενη γραφитоύχα διογκωμένη πολυστερίνη



Σταθερές πλάκες αυτοσβενύμενης γραφитоύχας διογκωμένης πολυστερίνης. Παρουσιάζουν 15%-20% καλύτερες θερμομονωτικές ιδιότητες από τις συμβατικές λευκές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης. Πιστοποιημένες με σήμανση CE με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13163.

**Εφαρμογή:** Κατάλληλες για το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ClimaSystem και για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.

**Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας:**  $\lambda=0,031$  W/mK

**Χρόνος Παράδοσης:** 5 ημέρες

**Διάσταση (mm):** 1000 x 600

ΠΑΧΗ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m <sup>2</sup> /ΔΕΜΑ	EURO/m <sup>2</sup>
50	4,80	<b>7,20</b>
70	3,60	<b>10,20</b>
80	3,00	<b>14,50</b>

### NEOPOR PLUS Αυτοσβενύμενη γραφитоύχα διογκωμένη πολυστερίνη



Γραφитоύχες θερμομονωτικές πλάκες για εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων με Συντελεστή Θερμικής Αγωγιμότητας  $\lambda_D = 0,030$  W/mK. Παράγεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 13163 και διαθέτει πιστοποιητικό για την παραγωγή του κατά ISO 9001 και σήμανση CE.

**Εφαρμογή:** Κατάλληλες για το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ClimaSystem και για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.

**Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας:**  $\lambda=0,030$  W/mK

**Χρόνος Παράδοσης:** 5 ημέρες

**Διάσταση (mm):** 1200 x 600

ΠΑΧΗ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m <sup>2</sup> /ΔΕΜΑ	EURO/m <sup>2</sup>
50	5,76	
70	4,32	
80	3,60	
100	2,88	
120	2,16	

### XPS Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης



Σταθερές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης XPS. Πιστοποιημένες με σήμανση CE με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13164.

**Εφαρμογή:** Κατάλληλες για το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ClimaSystem. Ιδανικές για εφαρμογές σε υψηλή υγρασία, λόγω της έλλειψης απορρόφησης νερού που χαρακτηρίζει την εξηλασμένη πολυστερίνη.

**Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας \*  $\lambda_D(\max)$ :**

$\lambda$ (W/mK)	πάχος (cm)	* Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας μετά από τεχνική γήρανση του υλικού που αντιστοιχεί στη συμπεριφορά που θα έχει το υλικό μετά από περίπου 25 χρόνια.
0,033	2-5	
0,035	6-10	

ΠΑΧΗ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m <sup>2</sup> /ΔΕΜΑ	EURO/m <sup>2</sup>
20	15,00	
30	10,50	
40	7,50	
50	6,00	
60	5,25	
70	4,50	
80	3,75	
90	3,00	

**Χρόνος Παράδοσης:** 5 ημέρες  
**Διάσταση (mm):** 1250 x 600

### ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ Θερμομονωτικές πλάκες



Άκαυστες μονωτικές πλάκες από πετροβάμβακα με ενισχυμένες θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες. Πιστοποιημένες με σήμανση CE με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13162.

**Εφαρμογή:** Κατάλληλες για το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ClimaSystem, ενώ προτείνεται ιδιαίτερα για εφαρμογές του συστήματος εσωτερικά μιας κατοικίας, για πυροδιαμερίσματα και για χώρους όπου έχουμε αυξημένες απαιτήσεις ηχομόνωσης.

**Χρόνος Παράδοσης:** 20 ημέρες

**Διάσταση (mm):** 1200 x 600

ΠΑΧΗ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m <sup>2</sup> /ΔΕΜΑ	EURO/m <sup>2</sup>
40	4,20	
50	3,60	
60	3,00	
70	2,40	
80	1,80	
100	1,80	
120	1,20	

### POLYTHERM SV-63



#### ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

Ινοπλισμένο εξειδικευμένο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, τροποποιημένο με πολυμερικά πρόσθετα, κατάλληλο για τη συγκόλληση και την επίστρωση θερμομονωτικών πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων. Αποτελείται από τσιμέντο, ειδικής κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανή και βελτιωτικά πρόσθετα. Ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 13499 και ETAG 004.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. /ΠΑΛ.	EURO/kg	EURO/ΤΕΜ.
25 Kg ΛΕΥΚΗ	54	0,55	
25 Kg ΓΚΡΙ	54	0,51	

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ : 3,5 - 4,0 Kg/m<sup>2</sup>**

### POLYTHERM SV-64



#### ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

Εξειδικευμένο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, τροποποιημένο με πολυμερικά πρόσθετα, κατάλληλο για τη συγκόλληση και την επίστρωση θερμομονωτικών πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων. Αποτελείται από τσιμέντο, ειδικής κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανή και βελτιωτικά πρόσθετα. Ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 13499 και ETAG 004.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. /ΠΑΛ.	EURO/kg	EURO/ΤΕΜ.
25 Kg ΛΕΥΚΗ	50	0,44	
25 Kg ΓΚΡΙ	50	0,40	

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ : 3,5 - 4,0 Kg/m<sup>2</sup>**

### POLYTHERM SV-65



#### ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

Εξειδικευμένο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, τροποποιημένο με πολυμερικά πρόσθετα, κατάλληλο για τη συγκόλληση και την επίστρωση θερμομονωτικών πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων. Αποτελείται από τσιμέντο, ειδικής κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανή και βελτιωτικά πρόσθετα. Ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 13499 και ETAG 004.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. /ΠΑΛ.	EURO/kg	EURO/ΤΕΜ.
25 Kg ΛΕΥΚΗ	54	0,64	
25 Kg ΓΚΡΙ	54	0,56	

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ : 3,5 - 4,0 Kg/m<sup>2</sup>**

### Οπλισμός

### ΠΛΕΓΜΑ ClimaSystem (160gr/m<sup>2</sup>)



Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα, βάσει των ειδικών προδιαγραφών του ευρωπαϊκού προτύπου ETAG 004.

**Εφαρμογή:** Κατάλληλο για την ενίσχυση της βασικής στρώσης για το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ClimaSystem.

**Μάτι:** 4 x 4,5 mm

**Διαστάσεις:** ρολό 1 m x 50 m

**Κατανάλωση:** 1,1 m/m<sup>2</sup>

ΡΟΛΑ/ΠΑΛ.	m <sup>2</sup> /ΠΑΛ.	EURO/m <sup>2</sup>	EURO/ΤΕΜ.
33	1650	1,10	

### Στρώση Εμποτισμού

### ULTIMATE B-37



#### ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ

Αστάρι ακρυλικής βάσης κατάλληλο για την προετοιμασία του υποστρώματος πριν την εφαρμογή ακρυλικής βάσης επιχρισμάτων και χρωμάτων. Χρωματίζεται ανάλογα με την απόχρωση του τελικού επιχρισματος.

**ΑΡΑΙΩΣΗ:** 15-20 % με νερό.

Το ULTIMATE B-37 διατίθεται σε διάφορα χρώματα και αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. /ΠΑΛ.	EURO/kg	EURO/ΤΕΜ.
5 Kg	120	3,2	
25Kg	36	2,7	

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ : 0,20-0,25 kg/m<sup>2</sup>**

### DECOR PASTA SV-45



#### ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

Έγχρωμο επίχρισμα ακρυλικής βάσης για χρήση ως σοβάς τελικής στρώσης στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ClimaSystem και σε τοιχοποιίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

	ΣΥ/ΙΑ	EURO/kg	EURO/TEM.
ΕΓΧΡΩΣΙΜΟ	Λευκό 25kg		
	Ομάδα A 25kg		
	Ομάδα B 25kg		
	Ομάδα C 25kg		
	Ομάδα D 25kg		

\* Βάση χρωματικής βεντάλιας VIODOM

<b>ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ</b> : ΤΥΠΟΥ RILLEN:	1,5mm:	2,3 kg/m <sup>2</sup>
	2,0mm:	2,7 kg/m <sup>2</sup>
	2,5mm:	3,1 kg/m <sup>2</sup>
	3,0mm:	3,8 kg/m <sup>2</sup>
ΤΥΠΟΥ SCRATCH:	1,0mm:	1,8 kg/m <sup>2</sup>
	1,2mm:	2,0 kg/m <sup>2</sup>
	1,5mm:	2,5 kg/m <sup>2</sup>
	2,0mm:	3,3 kg/m <sup>2</sup>

### DECOR PASTA SV-50



#### ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

Έγχρωμο επίχρισμα ακρυλικής βάσης για χρήση ως σοβάς τελικής στρώσης στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ClimaSystem και σε τοιχοποιίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Συνιστάται για την ανακαίνιση προσόψεων παλαιών κτιρίων, επισκευή τοίχων κατεστραμμένων από την υγρασία και την προστασία πολιτιστικών μνημείων.

	ΣΥ/ΙΑ	EURO/kg	EURO/TEM.
ΕΓΧΡΩΣΙΜΟ	Λευκό 25kg		
	Ομάδα A 25kg		
	Ομάδα B 25kg		
	Ομάδα C 25kg		
	Ομάδα D 25kg		

<b>ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ</b> : ΤΥΠΟΥ RILLEN:	1,5mm:	2,3 kg/m <sup>2</sup>
	2,0mm:	2,7 kg/m <sup>2</sup>
	2,5mm:	3,1 kg/m <sup>2</sup>
	3,0mm:	3,8 kg/m <sup>2</sup>
ΤΥΠΟΥ SCRATCH:	1,0mm:	1,8 kg/m <sup>2</sup>
	1,2mm:	2,0 kg/m <sup>2</sup>
	1,5mm:	2,5 kg/m <sup>2</sup>
	2,0mm:	3,3 kg/m <sup>2</sup>

### DECORATION SV-51



#### ΛΕΥΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΑΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Έτοιμο υδατοαπωθητικό μίγμα σοβά με ελεγχόμενη ψηφίδα 2,5 mm που αποδίδει εντυπωσιακό αποτέλεσμα διακοσμητικού επιχρίσματος σε μορφή λευκής ή έγχρωμης σκόνης. Ενισχυμένο με ειδικά πρόσθετα που παρέχουν υψηλή συγκόλληση, δυνατότητα διαπνοής του υλικού και αντοχή στην υγρασία. Η εφαρμογή του γίνεται:

- Με μηχανή σοβά
- Με το χέρι

Ιδανικό για διακοσμητικές προσόψεις, τζάκια και deco τοιχοποιίες ως τελική στρώσης σοβάς, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΧΡΩΜΑ	ΣΥ/ΙΑ	TEM. /ΠΑΛ.	EURO/ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	EURO/TEM.
ΛΕΥΚΟ COL.100	25 Kg	50		

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ** : Περίπου 3 kg/m<sup>2</sup> / 0,25 cm πάχους

### ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΒΥΣΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΒΛΟ



Βύσμα στερέωσης ClimaSystem, για τούβλο.  
Πλαστικό, καρφωτό.  
Διαθέτει την Ευρωπαϊκή Έγκριση ETA.  
**Τεμ./Κιβ.:** 250

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

EURO/KIB.

EURO/TEM.

60 mm x 10 mm x 70 mm  
60 mm x 10 mm x 90 mm  
60 mm x 10 mm x 120 mm  
60 mm x 10 mm x 140 mm  
60 mm x 10 mm x 160 mm  
60 mm x 10 mm x 180 mm  
60 mm x 10 mm x 200 mm

### ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΒΥΣΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΒΛΟ



Βύσμα στερέωσης ClimaSystem, για τούβλο.  
Μεταλλικό, καρφωτό.  
Διαθέτει την Ευρωπαϊκή Έγκριση ETA.  
**Τεμ./Κιβ.:** 200

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

EURO/KIB.

EURO/TEM.

60 mm x 10 mm x 95 mm  
60 mm x 10 mm x 115 mm  
60 mm x 10 mm x 135 mm  
60 mm x 10 mm x 155 mm

### ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΒΥΣΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΓΙΑ MULTIPOR



Βύσμα στερέωσης ClimaSystem, για θερμομονωτικές πλάκες Multopor. Μεταλλικό, βιδωτό.  
Διαθέτει την Ευρωπαϊκή Έγκριση ETA.  
**Χρόνος Παράδοσης:** 20 ημέρες  
**Τεμ./Κιβ.:** 200

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

EURO/KIB.

EURO/TEM.

60 mm x 10 mm x 115 mm  
60 mm x 10 mm x 135 mm

### ΒΥΣΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑΣ



Πλαστικό βύσμα στερέωσης ClimaSystem, για τσιμεντοσανίδα.  
Διαθέτει την Ευρωπαϊκή Έγκριση ETA.  
**Τεμ./Κιβ.:** 200

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

EURO/KIB.

EURO/TEM.

60 mm x 10 mm x 90 mm

### ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΒΥΣΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ



Βύσμα στερέωσης ClimaSystem για πορομπετόν. Μεταλλικό, καρφωτό.  
Διαθέτει την Ευρωπαϊκή Έγκριση ETA.  
**Χρόνος Παράδοσης:** 10 ημέρες  
**Τεμ./Κιβ.:** 200

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

EURO/KIB.

EURO/TEM.

60 mm x 8 mm x 115 mm  
60 mm x 8 mm x 135 mm  
60 mm x 8 mm x 155 mm  
60 mm x 8 mm x 175 mm  
60 mm x 8 mm x 195 mm

### ΒΥΣΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΠΕΤΟΝ



Βύσμα στερέωσης ClimaSystem, για μπετό.  
Πλαστικό, καρφωτό.  
Διαθέτει την Ευρωπαϊκή Έγκριση ETA.  
**Τεμ./Κιβ.:** 400

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

EURO/KIB.

EURO/TEM.

60 mm x 10 mm x 70 mm  
60 mm x 10 mm x 90 mm



### ΒΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ



Βύσμα ανάρτησης φορτίων στο σύστημα ClimaSystem. Πλαστικό.  
Διαθέτει την Ευρωπαϊκή Έγκριση ETA.  
**5cm:** Τεμ./Κιβ.: 50  
**8cm:** Τεμ./Κιβ.: 40

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	EURO/KIB.	EURO/TEM.
5 cm		
8 cm		

### ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΡΕΖΑ



Πλαστική φρέζα κοπής για τη διαμόρφωση πατούρας στις θερμομονωτικές πλάκες για τον εγκιβωτισμό των βυσμάτων στήριξης.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	EURO/TEM.
68 mm	

### ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΦΡΕΖΑ



Μεταλλική φρέζα κοπής για τη διαμόρφωση πατούρας στις θερμομονωτικές πλάκες για τον εγκιβωτισμό των βυσμάτων στήριξης.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	EURO/TEM.
60 mm	

### ΤΑΠΑ ΓΙΑ EPS Λευκή



Στρογγυλές τάπες από EPS για κάλυψη των θερμογεφυρών που αφήνουν τα βύσματα στερέωσης, κορνίζες, κολώνες, φουρούσια για επένδυση και διακόσμηση των όψεων και βεβαίως καμπυλωμένες πλάκες για επένδυση καμπύλων επιφανειών με οποιαδήποτε ακτίνα καμπυλότητας.  
**Τεμ./Κιβ.: 200**

ΠΑΧΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	EURO/KIB.	EURO/TEM.
12 mm	70 mm		

### ΤΑΠΑ ΓΙΑ EPS (ΝΕΟΡΟΡ)



Στρογγυλές τάπες από Neopor για κάλυψη των θερμογεφυρών που αφήνουν τα βύσματα στερέωσης, κορνίζες, κολώνες, φουρούσια για επένδυση και διακόσμηση των όψεων και βεβαίως καμπυλωμένες πλάκες για επένδυση καμπύλων επιφανειών με οποιαδήποτε ακτίνα καμπυλότητας.  
**Τεμ./Κιβ.: 200**

ΠΑΧΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	EURO/KIB.	EURO/TEM.
12 mm	70 mm		


### ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ΜΕ ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ



Πλαστικό γωνιόκρανο (PVC) με αντιαλκαλικό πλέγμα.  
**7cm:** Τεμ./Κιβ.: 25  
**12cm:** Τεμ./Κιβ.: 60

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	EURO/TEM.
2,5 m x 0,07 m x 0,07 m	
2,5 m x 0,08 m x 0,12 m	


### ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ΜΕ ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ (Λευκό)



Ενισχυμένο πλαστικό γωνιόκρανο (PVC) ClimaSystem με αντιαλκαλικό πλέγμα.  
**Τεμ./Κιβ.: 50**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	EURO/TEM.
2,5 m x 0,17 m x 0,05 m	

### ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ




Προφίλ νεροσταλάκτη (PVC)  
ClimaSystem με αντιαλκαλικό πλέγμα.  
**Τεμ./Κιβ.: 40**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ EURO/KIB. EURO/TEM.

2,0 m x 0,11 m x 0,06 m

### ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ




Προφίλ νεροσταλάκτη (PVC)  
ClimaSystem με αντιαλκαλικό πλέγμα.  
**Τεμ./Κιβ.: 25**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ EURO/KIB. EURO/TEM.

2,5 m x 0,11 m x 0,06 m

### ΠΡΟΦΙΛ ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ




Προφίλ νεροσταλάκτη με αυτοκόλλητο για  
ποδιές παραθύρων.  
**Τεμ./Κιβ.: 1**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ EURO/KIB. EURO/TEM.

2,0 m x 0,11 m x 0,6 m

### ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ-ΚΡΥΦΟΣ ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗΣ



Προφίλ κρυφού νεροσταλάκτη (PVC)  
ClimaSystem με αντιαλκαλικό πλέγμα.  
**Τεμ./Κιβ.: 40**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ EURO/KIB. EURO/TEM.

2,0 m x 0,11 m x 0,06 m

### ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΣΚΟΤΙΑ



Πλαστικό (PVC) προφίλ  
ClimaSystem για σκοτίες.  
**Τεμ./Κιβ.: 20**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ EURO/KIB. EURO/TEM.

Μήκος: 3 m  
Πλάτος: 20-30-50 mm

### ΠΡΟΦΙΛ ΑΡΜΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ




Προφίλ σκληρού PVC για αρμούς διαστολής.  
**Τεμ./Κιβ.: 50**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ EURO/KIB. EURO/TEM.

Μήκος: 2,5 m

### ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ (3m)



Πλαστικό εύκαμπτο γωνιόκρανο (PVC)  
ClimaSystem με αντιαλκαλικό πλέγμα.  
**Τεμ./Κιβ.: 50**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ EURO/KIB. EURO/TEM.

Τεμάχιο  
3 m - 3 mm x 50 mm

### ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ClimaSystem



Οδηγός εκκίνησης αλουμινίου CLIMAPLUS.  
**Τεμ./Κιβ.: 20**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ EURO/KIB. EURO/TEM.

2,5 m / 33 mm  
2,5 m / 53 mm  
2,5 m / 73 mm  
2,5 m / 83 mm

#### ΚΛΙΠ/ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΟΔΗΓΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ



Ειδικό τεμάχιο για τη σύνδεση οδηγών αλουμινίου για το ClimaSystem.  
**Τεμ./Κιβ.:** 25

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	EURO/ΚΙΒ.	EURO/ΤΕΜ.
------------	-----------	-----------

25 mm x 53 mm	3,25	<b>0,13</b>
---------------	------	-------------

#### ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΟΔΗΓΩΝ ΒΑΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ



Ειδικό τεμάχιο για τη ρύθμιση της απόστασης ανάμεσα στον οδηγό εκκίνησης και το υπόστρωμα.  
**Τεμ./Κιβ.:** 25

ΠΑΧΟΣ	EURO/ΚΙΒ.	EURO/ΤΕΜ.
-------	-----------	-----------

3 mm		
5 mm		
8 mm		
10 mm		
15 mm		

#### ΒΥΣΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ



Βύσματα για τη στήριξη των οδηγών αλουμινίου του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης ClimaSystem.  
**Τεμ./Κιβ.:** 100

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	EURO/ΚΙΒ.	EURO/ΤΕΜ.
------------	-----------	-----------

3,5 mm		
4 mm		
4,5 mm		
5,5 mm		
6 mm		
8 mm		

## VioDeco II

**ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ 2-ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ**

Διακοσμητικό κονίαμα δύο συστατικών για την κατασκευή πατητής τσιμεντοκονίας σε δάπεδα και τοίχους. Κατάλληλο για τη δημιουργία αναρίθμητων σχεδίων και τεχνοτροπιών, παραδοσιακών και σύγχρονων. Εφαρμόζεται σε συνολικό πάχος 2 - 10mm πάνω σε συμπαγές και κατάλληλα ασταρωμένο υπόστρωμα. Συνδυάζεται με το ενισχυτικό υαλόπλεγμα ClimaSystem. Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Διατίθεται σε συσκευασία 30kg (25kg **A** και 5kg **B**).

**Εφαρμογή:** Κατάλληλο για οριζόντιες ή κάθετες επιφάνειες από σοβά, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, μπετόν και άλλα υποστρώματα μετά από κατάλληλη προετοιμασία. Είναι ιδανικό για ειδικές κατασκευές όπως πάγκοι, νιπτήρες, ντουζιέρες, πισίνες, ζαρντινιέρες, σκάλες, κ.α.

**Αποχρώσεις:** Διατίθεται σε λευκό χρώμα και αναμειγνύεται με τις χρωστικές VioDeco Artistic σε υγρή μορφή για την επίτευξη απεριόριστων αποχρώσεων.

**Κατανάλωση:** 1.5 kg/m<sup>2</sup>/mm πάχους στρώσης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. /ΠΑΛ.	EURO/ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	EURO/ΤΕΜ.
A: 25kg	48		
B: 5kg	72		

## VioDeco ARTISTIC

**ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ**

Χρωστική σε υγρή μορφή η οποία αναμειγνύεται με το σύστημα της πατητής τσιμεντοκονίας VioDeco της VIODOM. Επίσης αναμειγνύεται και με κάθε τύπου τσιμεντοκονιάματα όπως σοβάδες, στεγανωτικά, κόλλες, κ.α.

**Εφαρμογή:** Κατάλληλη για το χρωματισμό συστημάτων πατητής τσιμεντοκονίας καθώς επίσης και σοβάδων, στεγανωτικών, επισκευαστικών, κ.α.

**Αποχρώσεις:** Η VIODOM σας παρέχει τη δυνατότητα επιλογής αμέτρητων αποχρώσεων, διαλέγοντας τον τόνο που επιθυμείτε από τη βεντάλια ClimaSystem.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

250 ml

## VioDeco PRIMING COAT

**ΑΣΤΑΡΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ**

Μικρομοριακό αστάρι υδατικής βάσης διείσδυσης, κατάλληλο για εμποτισμό και σταθεροποίηση τσιμεντοκονιών πριν την εφαρμογή τελικού βερνικιού.

**Εφαρμογή:** Κατάλληλο για εφαρμογή πάνω σε κάθε είδους τσιμεντοειδούς επιφάνειας όπως πατητή τσιμεντοκονία, παραδοσιακού τύπου τσιμεντοκονίες, σοβάδες, κ.λπ.

**Κατανάλωση:** 100-150ml/m<sup>2</sup> ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	EURO/ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	EURO/ΤΕΜ.
1kg		

**VioDeco GUARD****ΒΕΡΝΙΚΙ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΩΝ**

Ειδικά σχεδιασμένο βερνίκι για την προστασία επιφανειών τσιμεντοειδούς βάσης στις οποίες έχει προηγηθεί εφαρμογή VioDeco PRIMING COAT.

**Εφαρμογή:** Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση πάνω σε κάθε είδους τσιμεντοειδή επιφάνεια, όπου δεν υπάρχουν λιμνάζοντα νερά, λίπη και έλαια.

**Κατανάλωση:** 100-200 ml/m<sup>2</sup> ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	EURO/ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	EURO/ΤΕΜ.
1kg	10,00	<b>10,00</b>

**VioDeco SEAL PU****ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ 2-ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ**

Διακοσμητικό πολυουρεθανικό βερνίκι δύο συστατικών. Προσφέρει άριστη στεγανότητα, υψηλές μηχανικές αντοχές, αντίσταση στους χημικούς παράγοντες, προστασία από το κιτρίνισμα και την ακτινοβολία UV.

**Εφαρμογή:** Κατάλληλο για στεγανοποίηση και προστασία κάθε είδους δομικού στοιχείου, Συνιστάται ιδιαίτερα για πατητή τσιμεντοκονία, τσιμεντοειδή υποστρώματα, ξύλο, μέταλλο, φυσική πέτρα, κ.α. Η ειδική του σύνθεση περιέχει φίλτρα UV κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας παρέχοντας προστασία των αποχρώσεων και των τεχνοτροπιών γιατί δεν κιτρινίζει και δεν αποχρωματίζεται με την πάροδο του χρόνου.

**Κατανάλωση:** 80-120ml/m<sup>2</sup> ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

\*Διατίθεται σε γυαλιστερό (gloss) και ματ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	EURO/ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	EURO/ΤΕΜ.
1kg		

**Δάπεδα****LIGHTLY C-80****ΕΛΑΦΡΥ ΘΕΡΜΟΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΠΕΡΛΙΤΗ**

Κονίαμα πλήρωσης και εξομάλυνσης με διογκωμένο περλίτη. Ιδανικό για επιπέδωση και δημιουργία κλίσεων σε δάπεδα, κατάλληλο για πλήρωση και εξομάλυνση. Προσφέρει θερμομόνωση, ηχοπροστασία, μηχανικές αντοχές, πυροπροστασία και χαμηλό ειδικό βάρος. Ιδανικό για ανακατασκευές (πατάρια και τaráτσες). Παρέχει τελική επιφάνεια γκρι χρώματος για επικόλληση πλακιδίων, μαρμάρου και ξύλου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. /ΠΛ.	EURO/ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	EURO/ΤΕΜ.
30 Kg	21		

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ :** 15 σάκοι των 30kg ανά m<sup>3</sup>

**FULL C-83****ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ**

Ενισχυμένη τσιμεντοκονία πλήρωσης, επιπέδωσης ή δημιουργίας κλίσεων δαπέδων, γκρι χρώματος. Κατάλληλη για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους για πάχη εφαρμογής 3-10cm. Εξασφαλίζει βατότητα σε 24 ώρες, ενώ η διάστρωση πλακιδίων, παρκέτων κλπ, επιτρέπεται μετά από 48 ώρες. Θερμοκρασία εφαρμογής +5 έως +35°C. Συνιστάται το αστάρωμα με LATEX B-25 σε σαθρά υπόβαθρα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. /ΠΛ.	EURO/ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	EURO/ΤΕΜ.
30 Kg	45		

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ :** 15 kg/m<sup>2</sup>/cm

### RESIN SV-35



#### ΕΤΟΙΜΟΣ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΣΟΒΑΣ ΓΙΑ «ΠΕΤΑΧΤΟ»

Πεταχτός σοβάς κατάλληλος για την προετοιμασία των επιφανειών πριν το λάσπωμα. Χρησιμοποιείται ως γέφυρα πρόσφυσης για τις επόμενες στρώσεις σοβά, πάνω σε όλων των ειδών τις επιφάνειες. Κατάλληλος για επιφάνειες σκυροδέματος, τοιχοποιίας (τούβλα, τσιμεντόλιθους, πορομπετόν, κλπ), ταβάνια, επιφάνειες που φέρουν μονωτικά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. /ΠΑΛ.	EURO/kg	EURO/ΤΕΜ.
30 Kg	48		

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ :** 5 Kg/m<sup>2</sup> για πάχος εφαρμογής 0,5cm

### BASIC SV-10



#### ΕΤΟΙΜΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

Έτοιμο υδατοαπωθητικό μίγμα τσιμεντοσοβά υψηλής λευκότητας σε μορφή κονιάματος, εμπλουτισμένο με ειδικά πρόσθετα που προσφέρουν εγγυημένο αποτέλεσμα. Παρουσιάζει υψηλή συγκολλητικότητα, επιτρέπει τη διαπνοή της τοιχοποιίας και έχει εξαιρετική συμπεριφορά στην υγρασία. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρμόζεται μηχανικά ή με το χέρι απευθείας στο τούβλο, τον τσιμεντόλιθο και το εμφανές μπετόν, όπως ο χονδρός σοβάς.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. /ΠΑΛ.	EURO/kg	EURO/ΤΕΜ.
30 Kg	45		
* Μεγάσακος 1350 Kg			

\* ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΙΑ 1000-1350 kg, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΜΕΓΑΣΑΚΟΣ.

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ :** Περίπου 12 - 15 kg/m<sup>2</sup>/cm

### BASIC SV-15



#### ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΚΡΙ ΣΟΒΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

Έτοιμο μίγμα τσιμεντοσοβά βασικής στρώσης σε μορφή κονιάματος, εμπλουτισμένο με ειδικά πρόσθετα που προσφέρουν εγγυημένο αποτέλεσμα. Προσφέρει υψηλή συγκολλητικότητα και διαπνοή της τοιχοποιίας, ενώ παράλληλα έχει εξαιρετική συμπεριφορά στην υγρασία. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρμόζεται μηχανικά ή με το χέρι απευθείας στο τούβλο, τον τσιμεντόλιθο και το μπετόν, όπως ο χονδρός σοβάς. Είναι συμβατός με παραδοσιακό ή έτοιμο σοβά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. /ΠΑΛ.	EURO/kg	EURO/ΤΕΜ.
30 Kg	45		
* Μεγάσακος 1350 Kg			

\* ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΙΑ 1000-1350 kg, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΜΕΓΑΣΑΚΟΣ.

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ :** 12 - 15 kg/m<sup>2</sup>/cm

### CLASSIC SV-20



#### ΕΤΟΙΜΟΣ ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

Σοβάς τελικής στρώσης που επιτυγχάνει υψηλή πρόσφυση στο υπόστρωμα και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο δημιουργίας ρωγμών. Επιτρέπει τη διαπνοή και εξασφαλίζει αντοχή στην υγρασία. Ιδανικός για τελική στρώση πάνω από επιφάνεια BASIC SV-15 ή BASIC SV-10, παραδοσιακού ή έτοιμου σοβά, εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Χρησιμοποιείται και ως σοβάς μιας στρώσης σε επιφάνειες όπως του πορομπετόν, αποδίδοντας λείο, εξαιρετικής λευκότητας, τελικό αποτέλεσμα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. /ΠΑΛ.	EURO/kg	EURO/ΤΕΜ.
5 Kg ΛΕΥΚΟ	140		
25 Kg ΛΕΥΚΟ	50		

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ :** 6 kg/m<sup>2</sup>/ 0,5cm

**SPATULE SV-94**

**ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ**

Στόκος σπατουλαρίσματος για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Υπερλεπτόκοκο μίγμα (πούδρα) ελεγχόμενης κοκκομετρίας με βάση το τσιμέντο, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρμόζεται σε σοβά για τη δημιουργία σπατουλαριστής επιφάνειας.


ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. /ΠΑΛ.	EURO/ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	EURO/ΤΕΜ.
5 Kg		140	
20 Kg		50	

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ : 1 kg/m<sup>2</sup>/mm**
**BET SV-97**

**ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ**

Ακρυλικός στόκος με βάση το τσιμέντο, για εξωτερική και εσωτερική χρήση, σε σκόνη γκρι και λευκού χρώματος. Κατάλληλος για εφαρμογή σε κάθε μορφή τοιχοποιίας καθώς και την κάλυψη ρωγμών και οπών στα εξωτερικά εμφανή μπετά. Χάρη στην ειδική του σύνθεση εφαρμόζεται απευθείας σε εμφανές μπετόν αποδίδοντας λείες επιφάνειες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. /ΠΑΛ.	EURO/ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	EURO/ΤΕΜ.
5 Kg ΛΕΥΚΟ		140	
5 Kg ΓΚΡΙ		140	
20 Kg ΛΕΥΚΟ		50	
20 Kg ΓΚΡΙ		50	

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ : 1,0 - 1,5 Kg/m<sup>2</sup> για δύο στρώσεις**
**Παρελκόμενα Επιχρισμάτων**
**ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΟ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ (110g/m<sup>2</sup>)**


**Περιγραφή**  
**Βάρος**  
**Διαστάσεις**  
**Δέματα**

11 x 11 mm Μπλε  
110 g/m<sup>2</sup>  
1 m ύψος x 50 m  
0,25 m ύψος x 50 m μήκος  
30 ρολά ή 1500 m<sup>2</sup> ανά παλέτα

ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.	EURO/m <sup>2</sup>	EURO/ΤΕΜ.
Ρολό 1m ύψος x 50m μήκος	30		

**Παρελκόμενα για Μηχανές Έτοιμων Κονιαμάτων**
**ΣΤΑΤΟΡΕΣ - ΡΟΤΟΡΕΣ**


D4	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	EURO/ΤΕΜ.
	Στάτορας D4-ECO VIOLET Κατάλληλος για MIXING PUMPE "MIXY"	
	Ρότορας D4-ECO Κατάλληλος για MIXING PUMPE "MIXY"	
MILLENIMUM	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	EURO/ΤΕΜ.
	Στάτορας MILLENIMUM GREEN Κατάλληλος για MIXING PUMPE M2, MIXING PUMPE M5,"SUPERMIX"	
	Ρότορας MILLENIMUM Κατάλληλος για MIXING PUMPE M2, MIXING PUMPE M5,"SUPERMIX"	

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	C1	C1T	C1TE	C2E	C2TE	C2TE	C2TE	C2FT	C2T	
ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	KN-1 KN-2	KN-10	KH-1 KH-2	SP-10	SP-20	SP-22	SP-30	SP-15	SP-25	C-84

## ΕΙΔΟΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

απορροφητικά πλακίδια										
μεγάλες πλάκες										
μη απορροφητικά πλακίδια										
υαλοψιφίδα										
μάρμαρο										
φυσική πέτρα										
διακοσμητικά τούβλα & υαλότουβλα										
πυρότουβλα										

## ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΔΑΠΕΔΟ)

τσιμεντοειδή δάπεδα										
ελαφροπετόν-περλοπετόν										
μωσαϊκό										
θερμαινόμενα δάπεδα										
παλιά στρώση κεραμικών πλακιδίων										
ξύλινη επιφάνεια / μοριοσανίδα										
μεταλλική επιφάνεια										

## ΤΟΙΧΟΣ

εφαρμογή από πάνω προς τα κάτω										
τσιμεντο/ασβεστοσοβάδες										
γυψοσοβάδες										
γυψοσανίδα										
τσιμεντοσανίδα										
παλιά στρώση κεραμικών πλακιδίων										
υπόστρωμα ποροπετόν (YTONG)										

## ΜΠΑΝΙΟ

τσιμεντοκονία/σοβάς										
γυψοσανίδα										

## ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΜΠΑΛΚΟΝΙ - ΤΑΡΑΤΣΑ)

τσιμεντοειδή δάπεδα										
ελαφροπετόν-περλοπετόν										

## ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ

εφαρμογή από πάνω προς τα κάτω										
τσιμεντο/ασβεστοσοβάδες										
τσιμεντοσανίδα										
υπόστρωμα ποροπετόν (YTONG)										

## ΔΑΠΕΔΟ

τσιμεντοειδή δάπεδα										
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## ΠΙΣΙΝΕΣ

τσιμεντοειδείς επιφάνειες										
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Συνιστώμενη χρήση
- Προηγείται αστάρωμα υποστρώματος με B-23 ή B-17
- Προηγείται αστάρωμα υποστρώματος με B-10
- Προσθήκη 1-2Kg B-23 ανά σακί 25Kg



### KN-1 Λευκή / KN-2 Γκρι



#### ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Ακρυλική κόλλα πλακιδίων με βάση το τσιμέντο για επαγγελματική χρήση και μεγάλο εύρος εφαρμογών. Έχει εξαιρετική εργασιμότητα και άριστη αντοχή στο χρόνο και την υγρασία. Ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές C1 κατά το πιστοποιητικό ποιότητας EN 12004. Είναι κατάλληλη για κεραμικά απορροφητικά πλακίδια και για εφαρμογές σε τοίχους και πατώματα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Εφαρμόζεται για την επικόλληση πλακιδίων σε επιφάνειες από μπετόν, σοβά, τσιμεντοκονία κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. /ΠΑΛ.	EURO/ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	EURO/ΤΕΜ.
25 Kg	50		
25 Kg	50		

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ :** 2 - 4 Kg/m<sup>2</sup> ανάλογα με την ομαλότητα της επιφάνειας

### KN-10



#### ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ

Ακρυλική κόλλα κεραμικών πλακιδίων, κατηγορίας C1T, με βάση λευκό τσιμέντο υψηλών απαιτήσεων, επιλεγμένης κοκκομετρικής διαβάθμισης, αδρανή και πρόσμικτα. Χαρακτηρίζεται από μηδενική ολίσθηση κατά την εφαρμογή της σε κάθετες επιφάνειες. Οικονομική λύση για επίστρωση σε τσιμεντοειδή υποστρώματα, εξωτερικών και εσωτερικών χώρων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. /ΠΑΛ.	EURO/ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	EURO/ΤΕΜ.
25 Kg	50		

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ :** 2 - 4 kg/m<sup>2</sup>

### KH-1



#### ΕΞΤΡΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Ακρυλική κόλλα πλακιδίων, ρητινούχα, υψηλών αντοχών με βάση το τσιμέντο. Έχει άριστη αντοχή στη γήρανση, την υγρασία και τον παγετό. Ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές C1TE κατά το πιστοποιητικό ποιότητας EN 12004. Κατάλληλη για απορροφητικά κεραμικά πλακίδια σε τοίχους και πατώματα, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες από μπετόν, σοβά και τσιμεντοκονία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. /ΠΑΛ.	EURO/ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	EURO/ΤΕΜ.
5 Kg	120		
25 Kg	50		
25 Kg	50		

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ :** 2 - 4 kg/m<sup>2</sup>

### SUPER SP-10



#### ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πολυακρυλική κόλλα πλακιδίων με βάση το τσιμέντο, υπόλευκου χρώματος. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες που υπόκεινται σε μεγάλες πιέσεις και καταπονήσεις. Κατάλληλη για απορροφητικά και μη, κεραμικά ή γρανιτένια πλακίδια, φυσικούς και τεχνητούς λίθους, gres porcelanato, υαλοψιφίδες, πλακάκια τύπου cotto, klinker κλπ, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Συνιστάται για επιφάνειες από μπετόν, σοβά, τσιμεντοκονία και πορομπετόν.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. /ΠΑΛ.	EURO/ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	EURO/ΤΕΜ.
25 Kg	50		

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ :** 2 - 4 kg/m<sup>2</sup>

## Κόλλες και Αρμόστοκοι Πλακιδίων

### Κόλλες Πλακιδίων και Φυσικών Λίθων

#### SUPER FAST SP-15



##### ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Κόλλα πλακιδίων με βάση το τσιμέντο, σε μορφή λευκής σκόνης, με υψηλές αντοχές συγκόλλησης, υγρασίας και μηδενική ολίσθηση. Ιδανική για εργασίες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, που απαιτούν αυθημερόν παράδοση του έργου. Κατάλληλη για τοίχους και δάπεδα απορροφητικών και μη, κεραμικών ή γρανιτένιων πλακιδίων, gres porcelanato, φυσικών & τεχνητών λίθων, υαλοπηφίδων, πλακιδίων τύπου cotto και klinker. Συνιστάται για επιφάνειες από μπετόν, σοβά, τσιμεντοκονία, μωσαϊκό και πορομπετόν.

Ανταποκρίνεται εξαιρετικά σε επιφάνειες που υπόκεινται σε μεγάλες πιέσεις και καταπονήσεις. Η αρμολόγηση είναι δυνατή μετά από 3 ώρες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. /ΠΑΛ.	EURO/TIMH ΜΟΝΑΔΑΣ	EURO/TEM.
25 Kg	50		

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ :** 2 - 4 kg/m<sup>2</sup>

#### SUPER SP-20TE



##### ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ

Υψηλών προδιαγραφών πολυακρυλική κόλλα πλακιδίων μηδενικής ολίσθησης υπόλευκου χρώματος. Εξαιρετική για επιστροφή σε επιφάνειες που υπόκεινται σε μεγάλες πιέσεις και καταπονήσεις. Κατάλληλη για απορροφητικά και μη, κεραμικά ή γρανιτένια πλακίδια, φυσικούς και τεχνητούς λίθους, gres porcelanato, υαλοπηφίδες, πλακάκια τύπου cotto και klinker, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Εφαρμόζεται σε επιφάνειες από μπετόν, σοβά, τσιμεντοκονία, μωσαϊκό και πορομπετόν.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. /ΠΑΛ.	EURO/TIMH ΜΟΝΑΔΑΣ	EURO/TEM.
25 Kg	50		

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ :** 2 - 4 kg/m<sup>2</sup>

#### SUPER GROB SP-22



##### ΙΣΧΥΡΗ ΧΟΝΤΡΟΚΚΟΚΗ ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Χοντρόκοκκη κόλλα βάσεως τσιμέντου κατάλληλη για επικόλληση μαρμάρων, γρανίτη και πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων. Είναι κατάλληλη για την τοποθέτηση πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων 60X60, 60X90, 100X100, 90X120 αλλά και μεγαλύτερων διαστάσεων, klinker, φυσικού cotto, πέτρας κ.λ.π. σε επιφάνειες από μπετόν, σοβά, τσιμεντοκονία, κλπ. Συνιστάται, επίσης, και για την εξομάλυνση του υποστρώματος πριν την επικόλληση των πλακιδίων. Η τοποθέτηση των πλακιδίων μπορεί να γίνει την επόμενη ημέρα σε πάχος στρώσης μέχρι και 15mm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. /ΠΑΛ.	EURO/TIMH ΜΟΝΑΔΑΣ	EURO/TEM.
25 Kg ΛΕΥΚΗ	50		
25 Kg ΓΚΡΙ	50		

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ :** 4 - 8 Kg/m<sup>2</sup> ανάλογα με την ομαλότητα της επιφάνειας

#### SUPER MARMOGRAN SP-25



##### ΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ, ΓΡΑΝΙΤΗ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΛΙΘΩΝ

Κόλλα με βάση το τσιμέντο σε μορφή λευκής σκόνης, για τέλεια πρόσφυση σε επιφάνειες μαρμάρου και γρανίτη. Η ειδική σύνθεσή της παρεμποδίζει το λέκιασμα των ευαίσθητων φυσικών λίθων. Κατάλληλη για επικόλληση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, πλακών και πλακιδίων μαρμάρου, γρανίτη, φυσικών & τεχνητών λίθων και γενικότερα όπου απαιτείται υψηλή συγκολλητική δράση. Ιδανική για χρήση σε κάθε ορυκτό υπόβαθρο τοιχοποιίας ή δαπέδου και κυρίως σε επιφάνειες από μπετόν, σοβά, τσιμεντοκονία και πορομπετόν.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. /ΠΑΛ.	EURO/TIMH ΜΟΝΑΔΑΣ	EURO/TEM.
25 Kg	50		

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ :** 2 - 4 kg/m<sup>2</sup>

### SUPER FLEX SP-30



#### ΥΠΕΡΕΛΑΣΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Υλικό υψηλών προδιαγραφών και ποιοτικών χαρακτηριστικών, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κατάλληλο για απορροφητικά και μη, κεραμικά ή γρανιτένια πλακίδια, μικρών και μεγάλων διαστάσεων, φυσικούς και τεχνητούς λίθους, υαλοψηφίδες, gres porcelanato, πλακάκια τύπου cotto και Klinker. Συστάται για χώρους που υπόκεινται σε μεγάλες καταπονήσεις, για εφαρμογές σε κατακόρυφες και οριζόντιες επιφάνειες από μπετόν, σοβά, τσιμεντοσανίδα, πορομπετόν, τσιμεντοκονία, μωσαϊκό, παλιό επιστρωμένο πλακάκι, μάρμαρο, γρανίτη, επιφάνειες με ενδοδαπέδια θέρμανση, βιομηχανικό δάπεδο και πισίνες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. /ΠΑΛ.	EURO/ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	EURO/ΤΕΜ.
25 Kg	50	0,56	
5 Kg	120		

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ :** 2 - 4 kg/m<sup>2</sup>

### SAND-Y C-84



#### ΕΤΟΙΜΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΧΤΙΣΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΑ ΣΕ ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ

Κονίαμα βάσεως τσιμέντου, τροποποιημένο με πολυμερικά πρόσθετα κατάλληλο για χτίσιμο και αρμολόγηση διακοσμητικών δομικών στοιχείων. Έχει την ικανότητα να εφαρμόζεται σε πάχη 1 - 2 cm. Κατάλληλο για συγκόλληση υαλότουβλων, διακοσμητικών τούβλων, φυσικής συνθετικής πέτρας πάνω σε συνήθη υποστρώματα όπως μπετόν, ελαφρύ μπετόν, επιχρίσματα, τσιμεντοκονίες, αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. /ΠΑΛ.	EURO/ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	EURO/ΤΕΜ.
25 Kg	50		
5 Kg	140		

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ :**

Για υαλότουβλα με διαστάσεις 19x19x8cm και πάχος αρμού 1cm η κατανάλωση είναι 17-19 Kg/m<sup>2</sup>  
Για διακοσμητικά τούβλα με διαστάσεις 19x5x1,5cm και πάχος αρμού 1cm η κατανάλωση είναι 10Kg/m<sup>2</sup>

## HERKO ΕΡΟΦIX FS-1



### ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Εποξειδικός αρμόστοκος δύο συστατικών χωρίς διαλύτες, κατάλληλος για την πλήρωση αρμών πλάτους από 0-20 mm. Μετά τη σκλήρυνση παρουσιάζει υψηλές αντοχές, τόσο μηχανικές (θλίψη, κάμψη, πρόσφυση), όσο και χημικές (οξέα, αλκάλια, οργανικοί διαλύτες). Εξίσου ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες και το νερό, αλατούχο ή μη. Κατατάσσεται ως αρμόστοκος τύπου RG κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13888. Διατίθεται σε συσκευασία 3 kg (Α: 2,82 kg - Β: 0,18 kg).

**Εφαρμογή:** Κατάλληλος για τη συγκόλληση και αρμολόγηση πλακιδίων και ψηφίδας σε πισίνες, δάπεδα εργοστασίων, σφαγεία, ζυθοποιίες, γαλακτοκομεία, βιομηχανίες τροφίμων & χημικών, νοσοκομεία, σπίτια κ.ά.

Πάχος Αρμού 0-20 mm

**3 kg:** 60 τεμ./Παλ.

Χρωματολόγιο <b>HERKO ΕΡΟΦIX FS-1</b>	ΧΡΩΜΑΤΑ	EURO/Kg	EURO/TEM.
	701 ΛΕΥΚΟ		
	702 ΚΡΕΜ		
	703 ΜΠΕΖ		
	704 ΠΕΡΛΑ ΜΠΕΖ		
	705 ΑΙΒΟΡΙ		
	706 ΓΚΡΙ ΠΕΡΛΕ		
	707 ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚΡΙ		
	708 ΜΑΝΧΑΤΑΝ ΓΚΡΙ		
	709 ΓΚΡΙ		
	710 ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ		
	711 ΑΝΘΡΑΚΙ		
	712 ΜΟΚΑ		
	713 ΚΑΦΕ		
	714 ΣΟΚΟΛΑΤΙ		
	715 WEGE		
	718 AQUA MARINE		
	719 ΓΑΛΑΖΙΟ		
	721 ΩΧΡΑ		
	722 ΚΙΤΡΙΝΟ		
	724 ΜΠΛΕ		

Κατανάλωση σε kg/m <sup>2</sup>	Πλάτος αρμού σε mm	3	5	7	10
Ψηφίδες (cm x cm x mm) 2x2x3		1,44	2,40	3,36	4,80
Πλακίδια (cm x cm x mm) 12,5x25x9		0,52	0,86	1,21	1,73
12,5x25x12		0,69	1,15	1,61	2,30
20x20x8		0,38	0,64	0,90	1,28
20x20x12		0,58	0,96	1,34	1,92
30x30x8		0,26	0,43	0,60	0,85

\*\* Οι πραγματικές αποχρώσεις πιθανόν να διαφέρουν από το παρόν χρωματολόγιο

\* Διατίθενται κι άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας

## HERKO FIX FS-2



### ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΟΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ 0-5 mm

Υψηλής ποιότητας επαγγελματικό υλικό για σφράγιση αρμών πλακιδίων τοίχου & δαπέδου, μαρμάρων και γρανιτών, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Είναι κατάλληλο για αρμούς πλάτους 0-5mm. Αποτελεί μίγμα ακρυλικών και υδροφοβικών συστατικών το οποίο δε σκάει και δε ραγίζει από τις διαστολές των αρμών. Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές του προτύπου ποιότητας EN 13888 και είναι τύπου CG2.

Χρωματολόγιο HERKO FIX FS-2	ΧΡΩΜΑΤΑ	EURO/Kg	EURO/TEM.
	301 ΛΕΥΚΟ		
	302 ΚΡΕΜ		
	303 ΜΠΕΖ		
	304 ΠΕΡΛΑ ΜΠΕΖ		
	305 ΑΙΒΟΡΙ		
	306 ΓΚΡΙ ΠΕΡΛΕ		
	307 ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚΡΙ		
	308 ΜΑΝΧΑΤΑΝ ΓΚΡΙ		
	309 ΓΚΡΙ		
	310 ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ		
	311 ΑΝΘΡΑΚΙ		
	312 ΜΟΚΑ		
	313 ΚΑΦΕ		
	314 ΣΟΚΟΛΑΤΙ		
	315 WEGE		
	316 ΣΟΤΤΟ		
	317 ΠΟΡΦΥΡΟ		
	318 AQUA MARINE		
	319 ΓΑΛΑΖΙΟ		
	320 ΠΡΑΣΙΝΟ		
	321 ΩΧΡΑ		
	322 ΚΙΤΡΙΝΟ		
	323 ΡΟΖ		
	324 ΜΠΛΕ		
	325 ΜΑΥΡΟ		
	326 ΒΕΡΑΜΑΝ		

Κατανάλωση σε kg/m <sup>2</sup>	Πλάτος αρμού σε mm	1	2	3	4	5
	Πλακίδια (cm x cm x mm)					
	20x20x8	0,15	0,30	0,44	0,59	0,74
	30x30x8	0,10	0,20	0,30	0,39	0,49
	30x60x9	0,08	0,17	0,25	0,33	0,42
	40x40x9	0,08	0,17	0,25	0,33	0,42

\* Οι πραγματικές αποχρώσεις πιθανόν να διαφέρουν από το παρόν χρωματολόγιο

## HERKO FIX FS-3



### ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΚΚΟΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ 3-20 mm

Υψηλής ποιότητας επαγγελματικό υλικό για σφράγιση αρμών κεραμικών πλακιδίων τοίχου & δαπέδου, μαρμάρων και γρανιτών, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Είναι κατάλληλο για αρμούς πλάτους 3-20mm. Αποτελεί μίγμα ακρυλικών και υδροφοβικών συστατικών το οποίο δε σκάει και δε ραγίζει από τις διαστολές των αρμών. Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές του προτύπου ποιότητας EN 13888 και είναι τύπου CG2.

Χρωματολόγιο HERKO FIX FS-3	ΧΡΩΜΑΤΑ	EURO/Kg	EURO/TEM.
	501 ΛΕΥΚΟ		
	502 ΚΡΕΜ		
	503 ΜΠΕΖ		
	505 ΑΙΒΟΡΙ		
	507 ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚΡΙ		
	509 ΓΚΡΙ		
	510 ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ		
	511 ΑΝΘΡΑΚΙ		
	513 ΚΑΦΕ		
	515 WEDGE		
	516 ΣΟΤΤΟ		
	519 ΓΑΛΑΖΙΟ		
	525 ΜΑΥΡΟ		

Κατανάλωση σε kg/m <sup>2</sup>	Πλάτος αρμού σε mm	5	10	15	20
	Πλακίδια (cm x cm x mm)				
	20x20x9	0,86	1,72	2,58	3,44
	30x30x8	0,57	1,15	1,72	2,29
	30x60x8	0,48	0,97	0,45	1,94
	40x40x9	0,48	0,97	1,45	1,94

\* Οι πραγματικές αποχρώσεις πιθανόν να διαφέρουν από το παρόν χρωματολόγιο

## GRANITO FIX FS-4



### ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΣΜΑΛΤΩΔΟΥΣ ΥΦΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΣΗΣ 0-8 mm

Αρμόστοκος με υψηλές μηχανικές αντοχές και χαρακτηριστική χρωματική ομοιογένεια. Εξασφαλίζει στεγανότητα επιτυγχάνοντας εξαιρετικές υδατοαπωθητικές ιδιότητες και αντιμυκητιακή προστασία. Αποτρέπει την ανάπτυξη μικροοργανισμών και το σχηματισμό μυκήτων και λεκέδων αλάτων στην επιφάνειά του. Είναι γρήγορης πήξης και κατατάσσεται στην κατηγορία αρμόστοκων τύπου CG2 WA κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13888.

**Εφαρμογή:** Κατάλληλος για σφράγιση αρμών κεραμικών πλακιδίων, μαρμάρων, γρανιτών τοίχου και δαπέδου, εξωτερικών και εσωτερικών χώρων. Έχει εξαιρετική εργασιμότητα. Εφαρμόζεται για πλάτος αρμών 0-8 mm. Δίνει λείο τελικό αποτέλεσμα στις επιφάνειες.

Διατίθεται σε 17 χρωματισμούς.

Πάχος Αρμού 0-8 mm

5 kg: 4 τεμ./Κιβ., 120 τεμ./Παλ.

Χρωματολόγιο HERKO ΕΡΟΦIX FS-1	ΧΡΩΜΑΤΑ	EURO/Kg	EURO/TEM.
	601 ΛΕΥΚΟ		
	602 ΚΡΕΜ		
	603 ΜΠΕΖ		
	604 ΠΕΡΛΑ ΜΠΕΖ		
	605 ΑΙΒΟΡΙ		
	606 ΓΚΡΙ ΠΕΡΛΕ		
	607 ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚΡΙ		
	609 ΓΚΡΙ		
	610 ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ		
	611 ΑΝΘΡΑΚΙ		
	612 ΜΟΚΑ		
	613 ΚΑΦΕ		
	614 ΣΟΚΟΛΑΤΙ		
	615 WEGE		
	616 ΣΟΤΤΟ		
	619 ΓΑΛΑΖΙΟ		
	625 ΜΑΥΡΟ		

Κατανάλωση σε kg/m<sup>2</sup>

Πλάτος αρμού σε mm	2	4	6	8
Ψηφίδες (cm x cm x mm) 2x2x3	1,11	2,22	3,33	4,44
Πλακίδια (cm x cm x mm)				
20x20x8	0,30	0,59	0,89	1,18
30x30x8	0,20	0,39	0,59	0,79
60x60x9	0,17	0,33	0,50	0,67
40x40x9	0,11	0,22	0,33	0,44

\* Οι πραγματικές αποχρώσεις πιθανόν να διαφέρουν από το παρόν χρωματολόγιο

## ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΤΕΜ./ΣΑΚΟΣ	EURO/ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ
Σ1	1	500	
Σ2	2	500	
Σ3	3	500	
Σ4	4	500	
Σ5	5	500	
Σ6	6	500	
Σ7	7	500	
Σ9	9	500	
Σ10	10	250	

## ΤΑΦ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΤΕΜ./ΣΑΚΟΣ	EURO/ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ
T2	2	500	
T3	3	500	
T4	4	500	
T5	5	500	
T7	7	500	
T9	9	500	

## ΥΨΙΛΟΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΤΕΜ./ΣΑΚΟΣ	EURO/ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ
Y3	3	500	
Y4	4	500	
Y5	5	500	
Y7	7	500	

## ΣΦΗΝΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ



ΠΑΧΟΣ (mm)	ΤΕΜ./ΣΑΚΟΣ	EURO/ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ
1-5	500	



## STEG TWIN SL-40 Λευκό - Γκρι



### ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ (Α+Β)

Ελαστικό, επαλειφόμενο, στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών κατάλληλο για τη στεγάνωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Έχει επίσης τη δυνατότητα γεφύρωσης τριχοειδών ρωγμών. Κατάλληλο για τη στεγάνωση εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών κτιρίων όπως: Τοίχων και επιφανειών που βρίσκονται σε περιοχές με υγρασία, τοίχων υπογείων και θεμελίων, πισίνας και δεξαμενών νερού, σε πλακοστρώσεις. Κατάλληλο για χρήση σε δεξαμενές πόσιμου νερού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. /ΠΑΛ.	EURO/ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	EURO/ΤΕΜ.
------------	------------	-------------------	-----------

A 25kg + B 10kg	60		
-----------------	----	--	--

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ** : ανά 1,5 kg/m<sup>2</sup> στρώσης

## STEG TOP SL-41



### ΛΕΥΚΟ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Επαλειφόμενο παχύρρευστο υλικό, βάσης ελαστικών πολυακρυλικών ρητινών, λευκού χρώματος. Έχει αντιμυκηχικές και αντιμικηκτιακές ιδιότητες, δε συρρικνώνεται και καλύπτει τριχοειδείς ρωγμές. Πλεονέκτημά του, η αντοχή στην υγρασία και την ηλιακή ακτινοβολία. Προσφέρει στεγανοποίηση σε ταράτσες, τοίχους από μπετόν ή σοβά, τσιμεντοσανίδες, ξύλο αλλά και σε δύσκολα σημεία όπως κάγκελα κλπ, με πολύ καλή πρόσφυση. Σε παλιές κατασκευές όπου το υπόστρωμα είναι σαθρό και τρίβεται, συνιστάται η επάλειψη με LATEX B-25.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. /ΠΑΛ.	EURO/ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	EURO/ΤΕΜ.
------------	------------	-------------------	-----------

5 kg	120		
12 kg	36		

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ** : 1,00 kg/m<sup>2</sup> για δύο στρώσεις, ανάλογα με το είδος της επιφάνειας.

## STEG SL-42 Λευκό - Γκρι



### ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Επαλειφόμενο, στεγανωτικό κονίαμα, τροποποιημένο με πολυμερικά πρόσθετα, τσιμεντοειδούς βάσης για χρήση σε θετικές και αρνητικές πιέσεις. Είναι κατάλληλο για τη στεγάνωση επιφανειών από μπετόν όπως: Υπόγειοι χώροι, δεξαμενές νερού, τούνελ, θεμέλια, κανάλια, φρεάτια ασανσέρ αλλά και εξωτερικά σε καμινάδες ή σε παλιές και νέες κατασκευές. Κατάλληλο για χρήση σε δεξαμενές πόσιμου νερού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. /ΠΑΛ.	EURO/ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	EURO/ΤΕΜ.
------------	------------	-------------------	-----------

20 Kg ΛΕΥΚΟ	54		
20 Kg ΓΚΡΙ	54		
5 Kg ΛΕΥΚΟ	140		
5 Kg ΓΚΡΙ	140		

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ** : 2,5 – 4,0 Kg/m<sup>2</sup> για δύο στρώσεις, ανάλογα με το είδος της επιφάνειας

## FAST SL-43



### ΚΟΝΙΑΜΑ ΥΠΕΡΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ

Σφραγιστικό κονίαμα ενός συστατικού, υπερταχύηκτο (χρόνος πήξης 3 min), μη συρρικνούμενο. Απαιτείται μόνο νερό για την παρασκευή του. Εξασφαλίζει άμεση σφράγιση διαρροών νερού ακόμα και υπό πίεση. Σφραγίζει ρωγμές, τρύπες και αρμούς σε όλες τις κατασκευές τοιχοποιίας ή σκυροδέματος όπως: φράγματα, υπονόμους, δεξαμενές αποβλήτων, υδατοδεξαμενές, υπόγειους χώρους, τούνελ, θεμέλια. Είναι επίσης κατάλληλο για αγκύρωση: μπουλονιών, σωληνώσεων, ειδών υγιεινής και γενικά για εργασίες που απαιτούν γρήγορη και ισχυρή στήριξη. Η προσθήκη αδρανών υλικών αυξάνει την ποσότητα του υλικού και παρατείνει το χρόνο πήξεώς του.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. /ΠΑΛ.	EURO/ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	EURO/ΤΕΜ.
------------	------------	-------------------	-----------

4 Kg	64		
------	----	--	--

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ** : 1 Kg ξηρό κονίαμα αποδίδει περίπου 0,6 lt ετοιμού υγρού κονιάματος

## PORO PRIMER B-10



### ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ

Αστάρι ακρυλικής βάσης, ενός συστατικού. Υδατοδιαλυτό υγρό αστάρι ιδανικό για επιφάνειες πορομπετόν. Κατάλληλο για προετοιμασία πριν την εφαρμογή του σοβά, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος αφυδάτωσής του. Αυξάνει την πρόσφυση του σοβά σε επιφάνειες πορομπετόν χωρίς να εμποδίζει τη διαπνοή τους. Αραιώνεται με νερό σε αναλογία 1:3 έως 1:4.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. /ΠΑΛ.	EURO/ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	EURO/ΤΕΜ.
5 Kg		120	
15 Kg		36	

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ** : Περίπου 50 gr/m<sup>2</sup>.

## LIT B-15



### ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΝ ΑΣΒΕΣΤΗ

Διαφανές ρητινούχο υγρό για όλες τις εφαρμογές που χρησιμοποιείται ο ασβέστης. Εφαρμόζεται σε κονιάματα, σοβά, τοιχοποιία, μάρμαρα, πέτρες και πλακάκια. Κατάλληλο για κονιάματα στα οποία χρειάζεται να μεγαλώσει ο χρόνος εφαρμογής και να βελτιωθεί η πρόσφυση στην επιφάνεια προσαρμογής. Παρέχει μεγάλο χρόνο διατήρησης πριν την πήξη. Αποφεύγονται τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη χρήση του ασβέστη (π.χ. πεταλούδες).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. /ΠΑΛ.	EURO/ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	EURO/ΤΕΜ.
1 lt		240	
4 lt		75	
20 lt		24	

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ** : α) 0,20 - 0,25 lt / σακί τσιμέντου  
β) 0,15 lt / σακί τσιμέντου

## VERDE B-17



### ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΜΕ ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟ ΓΙΑ ΛΕΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ, ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ & ΕΜΦΑΝΕΣ ΜΠΕΤΟΝ

Ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης σε πράσινο χρώμα με πολυμερή συνθετικά υλικά, προσμίξεις ορυκτών και χαλαζιακή άμμο. Κατάλληλο για θερμομονωτικά υλικά και εμφανές μπετόν σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ενισχύει την πρόσφυση του σοβά σε λείες και χαμηλής απορροφητικότητας επιφάνειες (οροφές, μονωτικές πλάκες κλπ). Χρησιμοποιείται και στις περιπτώσεις που δεν εφαρμόστηκε «πεταχτός σοβάς» καθώς επίσης πάνω σε λεία επιχρίσματα, ξύλο και τσιμεντοσανίδες. Ιδανικό σαν αστάρι, προ βαφής, σε υδρορρόες από PVC.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. /ΠΑΛ.	EURO/ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	EURO/ΤΕΜ.
5 Kg		120	
15 Kg		36	

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ** : 0,3 - 0,35 Kg/m<sup>2</sup> ανάλογα με το υπόστρωμα

## LIQUID B-23



### ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΟΛΛΑΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΥ

Ενισχυτικό ακρυλικό γαλακτούχο υγρό κόλλας πλακιδίων και αρμόστοκου. Ενισχύει τις καλές ιδιότητες της κόλλας και του αρμόστοκου. Στην κόλλα προσδίδει αυξημένη αντοχή στις θερμοκρασιακές μεταβολές, την υγρασία και γενικότερα τις έντονες καιρικές συνθήκες. Στον αρμόστοκο εξασφαλίζει πλαστικοποίηση, στεγανότητα, αδιαβροχοποίηση, διατήρηση χρωμάτων, αντοχή στις τριβές και τις καταπονήσεις. Χρησιμοποιείται και σαν αστάρι αδιάλυτο για τοποθέτηση πλακιδίων σε επιφάνειες με προβλήματα πρόσφυσης όπως μωσαϊκά, πλακίδια, μονωτικά υλικά κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. /ΠΑΛ.	EURO/ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	EURO/ΤΕΜ.
1 lt		240	
4 lt		75	
20 lt		24	

\* Κατόπιν παραγγελίας. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η δεξαμενή.

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ** : 1 lt / 5 m<sup>2</sup> (ως αστάρι)  
1 lt / 2 lt νερό / 10 kg αρμόστοκου (ως ενισχυτικό)  
2 - 5 lt / 25 kg κόλλας (ως ενισχυτικό)

## LATEX B-25



### ΓΑΛΑΚΤΩΔΗΣ ΠΡΟΣΜΙΚΤΗ ΡΗΤΙΝΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ - ΑΣΤΑΡΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

Βελτιωτικό, πρόσμικτο ενός συστατικού, χωρίς οργανικούς διαλύτες. Συνιστάται για την βελτίωση των ιδιοτήτων των κονιαμάτων όπως: αντοχή, συρρίκνωση, συγκόλληση πάνω σε διάφορες επιφάνειες, ευκαμψία, αντίσταση στον παγετό, στεγανότητα, ανθεκτικότητα στην τριβή, ανθεκτικότητα στα οξέα, εργασιμότητα. Κατάλληλο για κάθε είδους κονιάματα βάσεως τσιμέντου ή γύψου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. /ΠΑΛ.	EURO/ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	EURO/ΤΕΜ.
1 kg		240	
4 kg		75	

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ** : 40-80gr LATEX B-25 ανά κιλό προϊόντος.  
Εξαρτάται από τη βελτίωση που επιδιώκουμε.  
**ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ:**  
LATEX B-25: Νερό= 1:1 έως 1:5

**INO SV-25****ΕΤΟΙΜΟ ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ**

Ταχύπηκτο (20min) επισκευαστικό υλικό για σκυρόδεμα, ενός συστατικού, βάσεως τσιμέντου. Είναι κατάλληλο για την: αποκατάσταση ζημιών σε μπετόν που προέρχονται από κακοτεχνίες, φθορές, πρόσκρουση κ.τ.λ., επισκευή και αποκατάσταση παλαιού και νέου, οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος, προστασία οπλισμού από την οξειδωση και τη διάβρωση σε ελαττωματικά ή φθαρμένα σκυροδέματα, επισκευές φθαρμένων δαπέδων, τσιμεντοκονιάς και λοιπών κατασκευών με βάση το τσιμέντο, επισκευές σκαλοπατιών, στηθαιών, προκατασκευασμένων και λοιπών στοιχείων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. /ΠΑΛ.	EURO/ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	EURO/ΤΕΜ.
5 Kg		140	
25 Kg		54	

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ :** 25 kg ξηρού κονιάματος αποδίδουν περίπου 13 lt έτοιμου υγρού κονιάματος. -Η περίπου 19-20 kg/m<sup>2</sup>/cm πάχος στρώσης.

**CEM C-89****ΛΕΥΚΟ & ΓΚΡΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟ**

Τσιμέντο Portland υψηλών αντοχών για ποικίλες εφαρμογές. Είναι ιδανικό για την παρασκευή όλων των τύπων των τσιμεντοκονιάματων. Κατάλληλο για ανάμιξη σε διάφορες αναλογίες με άμμο, μαρμαρόσκονη, ασβέστη, νερό και κάθε είδους βελτιωτικό πρόσμικτο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. /ΠΑΛ.	EURO/ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	EURO/ΤΕΜ.
5 Kg ΛΕΥΚΟ		140	
5 Kg ΓΚΡΙ		140	

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ :** Ανάλογα με την εφαρμογή

**Κατασκευή Τοιχοποιίας****K-PORO C-85****ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ**

Κονίαμα ενός συστατικού, τσιμεντοειδούς βάσης, τροποποιημένο με πολυμερικά πρόσθετα, κατάλληλο για χτίσιμο δομικών στοιχείων από πορομπετόν.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. /ΠΑΛ.	EURO/ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	EURO/ΤΕΜ.
25 Kg		54	

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ :** 1 σακί 25 Kg ανά 1,25 m<sup>3</sup> πορομπετόν

**SAND COLOR C-86****ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΕΣ ΚΑΙ ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ**

Έτοιμο χρωματισμένο τσιμεντοκονίαμα για στέγες και λιθοδομές. Κατάλληλο για τοποθέτηση κορφιάδων. Ιδανικό για κατασκευή και αρμολόγηση πέτρινων κτιρίων. Προσφέρει υψηλή στεγανότητα καθώς δεν κρατά υγρασία και δε ραγίζει. Διατηρεί αρκετή ώρα την πλαστικότητα του, δε χρειάζεται συντήρηση, είναι απλό και εύκολο στη χρήση του. Διατίθεται σε (κλασσικό) κεραμιδί χρώμα και επιτρέπεται ο εμπλουτισμός του με χρωστικές.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. /ΠΑΛ.	EURO/ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	EURO/ΤΕΜ.
30 Kg ΛΕΥΚΟ		45	
30 Kg ΕΓΧΡΩΜΟ		45	

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ :** Περίπου 15 kg/m<sup>2</sup>/cm

**SAND WALL C-87****ΛΑΣΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΒΛΑ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΥΣ**

Κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, τροποποιημένο με πολυμερικά πρόσθετα κατάλληλο για χτίσιμο δομικών στοιχείων όπως τούβλων, τσιμεντόλιθων, πέτρας, πλακών πεζοδρομίου και άλλων συνήθων δομικών υλικών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. /ΠΑΛ.	EURO/ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	EURO/ΤΕΜ.
30 Kg		45	

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ :** Ενδεικτική κατανάλωση για τούβλα διαστάσεων 12x9x19 cm: 23Kg/m<sup>2</sup>

# ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

A series of horizontal dashed lines for taking notes.

# ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

A series of horizontal dashed lines for taking notes.

## ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ

Οι πωλήσεις της Εταιρίας με την επωνυμία «ΒΙΟΔΟΜ ΑΕ» διέπονται, εκτός αντίθετης γραπτής συμφωνίας, από τους εξής ουσιώδεις όρους:

### **I. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ**

1. Οποιαδήποτε προσφορά και/ή πληροφορία δίδεται από τη ΒΙΟΔΟΜ υπόκειται στους παρόντες γενικούς όρους, είναι ενδεικτική και δεν αποτελεί δεσμευτική πρόταση για τη σύναψη σύμβασης πώλησης παρά μόνο αφού γίνει αποδεκτή με ειδική γραπτή αποδοχή της ΒΙΟΔΟΜ.
2. Τυχόν ακύρωση οποιασδήποτε παραγγελίας υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της ΒΙΟΔΟΜ η οποία δεν υποχρεούται να την αποδεχθεί. Πάντως προκειμένου να ζητηθεί ακύρωση παραγγελίας θα πρέπει να περιέρχεται εις γνώση της ΒΙΟΔΟΜ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την αποδοχή της και να περιλαμβάνει ρητή δήλωση περί αποζημίωσης για όλα τα έξοδα στα οποία έχει υποβληθεί η ΒΙΟΔΟΜ πριν την αποδοχή της ακύρωσης.

### **II. ΤΙΜΕΣ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

1. Οι τιμές διαμορφώνονται βάσει του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου της ΒΙΟΔΟΜ. Στις τιμές αυτές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ καθώς και οποιοδήποτε κόστος μεταφοράς και ασφάλισης.
2. Ο τιμοκατάλογος, τα είδη και οι προδιαγραφές των προϊόντων υπόκεινται σε τροποποίηση χωρίς προειδοποίηση. Ο εκάστοτε νέος τιμοκατάλογος ακυρώνει κάθε προηγούμενο.
3. Η ΒΙΟΔΟΜ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει την τιμή των προϊόντων που περιέχονται σε μία προσφορά, δεσμευόμενη μόνο από τις τιμές που αναγράφονται στην αποδοχή της παραγγελίας.
4. Η ΒΙΟΔΟΜ θα εκδίδει τιμολόγια ανάλογα με τα προϊόντα προς παράδοση, επομένως επί τμηματικών παραδόσεων θα γίνεται και τμηματική τιμολόγηση.
5. Οι πωλήσεις της ΒΙΟΔΟΜ γίνονται μόνον τοις μετρητοίς, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί πίστωση η οποία θα αναγράφεται επί του τιμολογίου που θα εκδίδεται για κάθε πώληση. Σε περίπτωση πληρωμής με επιταγές, αυτές θα εκδίδονται από τον Αγοραστή σε διαταγή της ΒΙΟΔΟΜ και θα παραδίδονται σε αυτήν χάριν καταβολής.
6. Τυχόν καθυστέρηση του Αγοραστή να εξοφλήσει το τιμολόγιο, θα τον καθιστά αυτομάτως άνευ οχλήσεως - υπερήμερο, από την επομένη της ημερομηνίας εκδόσεως του τιμολογίου ή της αναγραφόμενης δήλης ημέρας λήξης της πίστωσης, κατά περίπτωση.
7. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής καταστεί υπερήμερος, η ΒΙΟΔΟΜ δικαιούται πέραν των τόκων υπερημερίας να ανακαλέσει τυχόν χορηγηθείσα έκπτωση εκδίδοντας συμπληρωματικά τιμολόγια, να ζητήσει την άμεση εξόφληση άλλων τιμολογίων του Αγοραστή επί των οποίων τυχόν έχει παρασχεθεί πίστωση καθώς και να ακυρώσει μονομερώς ανεκτέλεστες παραγγελίες. Επίσης η ΒΙΟΔΟΜ δικαιούται να ζητήσει από τον Αγοραστή και την άμεση επιστροφή όλων των προϊόντων της που αυτός τυχόν θα έχει στην κατοχή του καθώς και να αρνηθεί την απόδοση πραγμάτων του Αγοραστή που τυχόν θα έχει στην κατοχή της μέχρι την πλήρη εξόφληση των οφειλόμενων.
8. Τα ίδια ως άνω δικαιώματα θα έχει η ΒΙΟΔΟΜ και σε περίπτωση που ο Αγοραστής μεταβάλει τη νομική του θέση, όπως σε περίπτωση μεταβίβασης ή διάλυσης της επιχείρησής του, θανάτου, ανικανότητας του, πάσης ή αναστολής των πληρωμών του, επίσημη αναγκαστική εκτέλεση κατ' αυτού κ.λ.π.

### **III. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ**

1. Τα προϊόντα παραδίδονται στον Αγοραστή στις εγκαταστάσεις της ΒΙΟΔΟΜ (ex works). Σε περίπτωση που ο Αγοραστής ζητήσει την αποστολή των προϊόντων σε διαφορετικό τόπο, τόσο το κόστος όσο και η ευθύνη της μεταφοράς θα βαρύνουν τον ίδιο.
2. Ο Αγοραστής θα φέρει τον κίνδυνο των προϊόντων από την στιγμή της παράδοσής τους στις εγκαταστάσεις της ΒΙΟΔΟΜ, είτε στον ίδιο, είτε στον μεταφορέα της πρόσισής του εφ' όσον ορίσει τον τρόπο αυτό παραλαβής. Η τυχόν σύναψη σύμβασης αποθήκευσης των προϊόντων μεταξύ ΒΙΟΔΟΜ και Αγοραστή, ισοδυναμεί με παράδοση, οπότε, αν δεν συμφωνηθεί κάτι άλλο ειδικώς, μεταβιβάζεται ο κίνδυνος στον Αγοραστή κατά την αποθήκευση των προϊόντων.
3. Τυχόν καθυστέρηση παράδοσης των προϊόντων από την ΒΙΟΔΟΜ πέραν της ημερομηνίας που αναγράφεται στην αποδοχή της παραγγελίας, δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης της παραγγελίας από τον Αγοραστή. Η προθεσμία παράδοσης δύναται να ανασταλεί σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας καθώς και εξ αιτίας καταστάσεων που διαμορφώνονται στην αγορά ως συνέπεια νομοθετικών, διοικητικών, νομισματικών ή άλλων παρόμοιων μεταβολών, εσωτερικών ή διεθνών.
4. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος της ΒΙΟΔΟΜ, αν ο Αγοραστής αρνηθεί, παραλείψει και/ή καθυστερήσει να παραλάβει τα προϊόντα ή να παράσχει σχετικές οδηγίες πριν ή κατά την ημερομηνία παράδοσης, θα ευθύνεται για την καταβολή προς τη ΒΙΟΔΟΜ των πάσης φύσεως εξόδων που μπορεί να προκύψουν. Η ΒΙΟΔΟΜ στην περίπτωση αυτή θα δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να θεωρήσει τη σύμβαση λυθείσα με ευθύνη του Αγοραστή και να αρνηθεί να εκτελέσει τυχόν άλλες παραγγελίες του Αγοραστή. Εφόσον τα προϊόντα έχουν κατασκευαστεί κατά παραγγελία, η ευθύνη του Αγοραστή, πέραν των ανωτέρω, εκτείνεται και στο σύνολο του συμφωνηθέντος τιμήματος.

### **IV. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΓΓΥΗΣΗ**

1. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές των προϊόντων είναι αυτά που αναγράφονται στο έντυπο υλικό που συνοδεύει τα προϊόντα. Η ΒΙΟΔΟΜ εγγυάται τις προδιαγραφές και τα τεχνικά αυτά χαρακτηριστικά κατά την παράδοση των προϊόντων στον Αγοραστή.
2. Την ευθύνη για χρήση των προϊόντων εκτός προδιαγραφών και την πρόκληση τυχόν ζημίας που μπορεί να προκληθεί ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης προς τις οδηγίες χρήσης ή το συνοδευτικό υλικό, θα φέρει αποκλειστικά και μόνο ο Αγοραστής, εκτός εάν η ΒΙΟΔΟΜ έχει εγγράφως εγγυηθεί την καταλληλότητα των προϊόντων για χρήση διαφορετική από αυτή που αναγράφεται στις οδηγίες των προϊόντων.
3. Η ΒΙΟΔΟΜ ευθύνεται έναντι του Αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας εγγυήσεως η οποία συνοδεύει τα πωλούμενα προϊόντα και τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους συναλλαγών της.
4. Ο Αγοραστής υποχρεούται να επιθεωρήσει τα προϊόντα εντός 5 ημερών από την ολοκλήρωση της παράδοσης. Ο Αγοραστής υποχρεούται να απαιτήσει αποζημίωση εγγράφως για εμφανή ελαττώματα μέσα σε 10 μέρες από την παράδοση.
5. Σε περίπτωση εμπρόθεσμης και έγκυρης απαίτησης κατά τα ανωτέρω, η ΒΙΟΔΟΜ κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια δύναται είτε να αντικαταστήσει το προϊόν είτε να επιστρέψει το τίμημα.
6. Ο Αγοραστής δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για κεκρυμμένα ελαττώματα υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τα εμφανή ελαττώματα, σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 7 ημέρες από τον εντοπισμό αυτών.
7. Η υποχρέωση διόρθωσης των ελαττωμάτων αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα καθυστερεί ο Αγοραστής την πληρωμή των ανεξόφλητων ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων της ΒΙΟΔΟΜ.
8. Πέραν της παραπάνω υποχρέωσης η ΒΙΟΔΟΜ ουδεμία ευθύνη για ζημία (θετική ή αποθετική) έχει για αποζημίωση του Αγοραστή. Συγκεκριμένα η ΒΙΟΔΟΜ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί εξαιτίας τυχόν λανθασμένης ή παράνομης χρήσης ή εφαρμογής. Για την ασφαλή και σωστή χρήση των προϊόντων τα συνοδευτικά έντυπα πρέπει να μελετώνται προσεκτικά.

### **V. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ**

Η ΒΙΟΔΟΜ θα δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη συναφθείσα σύμβαση πώλησης στην περίπτωση που οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνήφθη έχουν αλλάξει σε τόσο σημαντικό βαθμό ώστε εύλογα θα μπορούσε να συμπεράνει κανείς ότι αν υφίσταντο τη στιγμή της σύναψης του Συμφωνητικού, αυτό δεν θα είχε λάβει χώρα σε καμία περίπτωση, ή ότι θα είχε συναφθεί υπό διαφορετικούς όρους, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί η αλλαγή των συνθηκών τη στιγμή της σύναψης του Συμφωνητικού.

### **VI. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ**

1. Η ΒΙΟΔΟΜ έχει και θα διατηρεί πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου του υλικού (τιμοκατάλογος, διαφημιστικό υλικό κτλ.) τα οποία έχει προμηθευτεί ο Αγοραστής.
2. Ο Αγοραστής δεσμεύεται να μην τροποποιήσει, αφαιρέσει ή απαλείψει εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα από τα προϊόντα δικαιούχος των οποίων είναι η ΒΙΟΔΟΜ. Επίσης δεσμεύεται να μην χρησιμοποιήσει άλλο εμπορικό σήμα επί των προϊόντων της ΒΙΟΔΟΜ ούτε να χρησιμοποιήσει για τα προϊόντα οποιοδήποτε άλλο γραπτό υλικό πλην του εγκεκριμένου από τη ΒΙΟΔΟΜ που συνοδεύει το κάθε προϊόν και γενικά να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη που μπορεί να βλάψει την φήμη των προϊόντων της ΒΙΟΔΟΜ.

### **VII. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

Οποιαδήποτε κοινοποίηση που απαιτείται να γίνει σύμφωνα με τους παρόντες όρους προς τον Αγοραστή πρέπει να γίνει εγγράφως απευθυνόμενη στην διεύθυνση που έχει δηλώσει στην παραγγελία του.

### **VIII. ΕΚΧΩΡΗΣΗ**

Η ΒΙΟΔΟΜ μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε σύμβασης που έχει συνάψει με τον Αγοραστή σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Ο Αγοραστής μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε σύμβασης με τη ΒΙΟΔΟΜ μόνο ύστερα από γραπτή συγκατάθεση της ΒΙΟΔΟΜ.

### **IX. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ**

Όλες οι συμβάσεις με τους Αγοραστές διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τις συμβάσεις αυτές θα υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας.

### **X. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ**

1. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους κριθεί άκυρος, οι υπόλοιποι όροι και συμφωνίες παραμένουν σε ισχύ ως εάν ο άκυρος όρος να μην είχε συμπεριληφθεί στη σύμβαση.
2. Τυχόν παράλειψη της ΒΙΟΔΟΜ να ασκήσει οποιαδήποτε δικαιώματά της δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως τροποποίηση του παρόντος ή ως παραιτήσή της από τα δικαιώματά της.
3. Η ΒΙΟΔΟΜ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους κατά το μέτρο που είναι αναγκαίο με ειδοποίηση για κάθε μεταβολή μέσα σε εύλογο χρόνο.

**ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ :**

**Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος**  
84047022631

IBAN: GR130110840000084047022631

**Τράπεζα Πειραιώς**  
5262053884671

IBAN: GR1801722620005262053884671

**Alpha Bank**

IBAN: GR8601407180718002320001177

Ο Τιμοκατάλογος 2017/2018 συντάχθηκε με βάση την τεχνογνωσία της εταιρίας. Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Η VIODOM διατηρεί τα δικαιώματα.

Η αναπαραγωγή, η ανατύπωση και η διανομή, ολική ή μερική, απαγορεύεται ρητά χωρίς τη γραπτή εξουσιοδότηση.

Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Οι παρούσες πληροφορίες ενδέχεται να υποβληθούν σε συμπληρώσεις και/ή μεταβολές στο πέρασμα του χρόνου από πλευράς της VIODOM Α.Ε. Γ' αυτού του είδους τυχόν ενημερώσεις παρακαλείσθε όπως συμβουλευέσθε το τεχνικό τμήμα της εταιρίας:

Τηλ.: +30 800 100 14 14 ή στην ιστοσελίδα μας: [www.viodom.gr](http://www.viodom.gr)

Η VIODOM ευθύνεται για την ισχύ, την επικαιρότητα και την ενημέρωση των επίσημων πληροφοριών, μόνο εάν αυτές εξαχθούν απευθείας από την επίσημη ιστοσελίδα της.

Για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ανατρέξτε στα σχετικά έντυπα που έχουν συνταχθεί με βάση τη σχετική νομοθεσία και βρίσκονται στην ιστοσελίδα της VIODOM.

Ιούνιος 2017

Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη.



**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Α.Ε.**

---

2<sup>ο</sup> ΧΛΜ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Τ.Κ. 57007  
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ - Τ.Θ. 11 - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ  
ΤΗΛ.: 23910 23670 - FAX: 23910 21121 - E-mail: info@viodom.gr

**[www.viodom.gr](http://www.viodom.gr)**